

工事番号															
						課長		係長		担当		照査		設計	
令和 6 年度 東原工業団地E・F区画関連インフラ整備工事 閲覧設計書															
伊那市 東春近															
設 計 大 要								施 工 方 法							
道路工事 1 式 造成工事 1 式 下水道工事 1 式 上下水道工事 1 式								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	43 4 伊那（１） 07.05.01 建設物価・積算資料 当年５月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年春号		
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休２日補正 冬期補正（現管） 点在工事等区分	当 世 代 40 10 % 04 道路改良 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位 434 02 附帯工事費等	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 道路工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ ＊ 道路工事費 ＊ ＊ ＊						
道路改良						
道路土工						
作業土工						
掘削 土砂 5,000m3未満 オープンカット						
	1,700	m 3				施工 第0 -0079号表
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
	190	m 3				施工 第0 -0080号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満						
	200	m 3				施工 第0 -0081号表
基面整正						
	364	m 2				施工 第0 -0071号表
路床盛土工						

＊ ＊ ＊ 道路工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0004

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	2,300	m 3			施工 第0 -0082号表
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	170	m 3			施工 第0 -0083号表
作業残土処理工					
土砂等運搬 標準 DID区間なし 0.5km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)	1,690	m 3			施工 第0 -0084号表
整地 残土受入れ地での処理	1,690	m 3			施工 第0 -0085号表
小型水路工					
側溝工					
排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×300 縦断用 300×300×2000 基礎碎石施工あり	351	m			施工 第0 -0086号表
排水構造物工 蓋版据付コンクリート蓋T-25 自由勾配側溝用コンクリート蓋25t 車道用 幅300用 長500	278	枚			施工 第0 -0087号表

(工事費内訳書)

道路工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 蓋版据付グレーチングT-25 グレーチング蓋 300型 (T25) 普通目 40kg / 枚以下	36		枚						施工	第0 -0088号表
排水構造物工 自由勾配側溝300*300横断 横断用 300×300×2000 基礎碎石施工あり	33		m						施工	第0 -0089号表
排水構造物工 蓋版据付グレーチングT-25 Gr 横断用 300型 (T25) ボルト付 40kg / 枚以下	16		枚						施工	第0 -0090号表
排水構造物工 土留付自由勾配側溝300*300 縦断用 300×300×2000 基礎碎石施工あり	13		m						施工	第0 -0091号表
排水構造物工 蓋版据付コンクリート蓋T-25 自由勾配側溝用コンクリート蓋25t 車道用 幅300用 長500	9		枚						施工	第0 -0092号表
排水構造物工 蓋版据付グレーチングT-25 グレーチング蓋 300型 L=1000 普通目 40を超え170kg / 枚以下	2		枚						施工	第0 -0093号表
排水構造物工 車道用U型側溝240 L = 1000 U型側溝質量207kg / 個	85		m						施工	第0 -0094号表
暗渠工										
ボックスカルバート600×600 据付 2.0m/個	58		m						施工	第0 -0095号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 道路工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート900×900 据付 2.0m/個					
	13	m			施工 第0 -0096号表
鉄筋コンクリート台付管 (φ 200) 据付 200mm					
	31	m			施工 第0 -0097号表
鉄筋コンクリート台付管 (φ 300) 据付 300mm					
	5	m			施工 第0 -0098号表
暗渠排水管 据付 直管					
	24	m			施工 第0 -0099号表
コンクリート柵工					
集水柵 3 (1200*1200*1400 T-25)					
	1	箇所			科目 第0010号表
集水柵 4 (1200*1200*1400 T-25)					
	1	箇所			科目 第0015号表
集水柵5.6.7.28(0sS300*300*690)					
	4	箇所			科目 第0006号表
集水柵 8 (500*500*700 T-25)					
	1	箇所			科目 第0008号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 道路工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝 1 1 (600*600*800 T-25)					
	1	箇所			科目 第0009号表
集水桝 1 8 A.B.E.F(500*500*700 T-25)					
	4	箇所			科目 第0011号表
集水桝 1 8 C(800*800*800)					
	1	箇所			科目 第0012号表
集水桝 1 8 D(800*800*800)					
	1	箇所			科目 第0014号表
集水桝 1 9 (600*600*800 T-25)					
	1	箇所			科目 第0013号表
分水口A(400*400)					
	1	箇所			科目 第0007号表
擁壁工					
プレキャスト擁壁設置 (L型擁壁 H=0.6m) 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石あり					
	25	m			施工 第0 -0100号表
プレキャスト擁壁設置 (L型擁壁 H=0.9m) 0.5mを超え1.0m以下 基礎碎石あり					
	24	m			施工 第0 -0101号表

＊ ＊ ＊ 道路工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0008

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 (L型擁壁 H=1.5m) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり					
	8	m			施工 第0 -0102号表
プレキャスト擁壁設置 (L型擁壁 H=1.75m) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり					
	24	m			施工 第0 -0103号表
プレキャスト擁壁設置 (L型擁壁 H=2.0m) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり					
	18	m			施工 第0 -0104号表
重力式擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B) 一般養生・特殊養生(練炭)					
	13	m 3			施工 第0 -0105号表
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
構造物とりこわし(二次製品) 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要					
	52	m 3			施工 第0 -0106号表
アスファルト舗装版破碎・積込み					
	58	m 3			施工 第0 -0107号表
殻運搬 (2次製品) コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 5.7km以下 樹グリーン					
	52	m 3			施工 第0 -0108号表

(工事費内訳書)

道路工事費

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬As 舗装版破碎 DID区間なし 6.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	58	m 3			施工 第0 -0109号表
処分費等					
処分費(2次製品) (株)グリーン 52*2.5/1.8	72	m 3			施工 第0 -0110号表
処分費As (株)高坂商会 58.1*2.3	134	t			施工 第0 -0111号表
舗装					
舗装工					
アスファルト舗装工					
表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚4 0 mm	3,260	m 2			施工 第0 -0112号表
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 全仕上り厚1 0 0 mm	3,260	m 2			施工 第0 -0113号表

＊ ＊ ＊ 道路工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0010

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 3 0 0 mm 2層施工						
	3,220	m 2				施工 第0 -0114号表
不陸整正 補足材料なし						
	3,220	m 2				施工 第0 -0050号表
アスカープ 125cm2以上140cm2未満 再生 細粒度（ 1 3 ）						
	210	m				施工 第0 -0115号表
アスファルト舗装工（歩道）						
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚 3 0 mm						
	487	m 2				施工 第0 -0116号表
凍上抑制層 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工						
	487	m 2				施工 第0 -0117号表
路盤工 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工						
	487	m 2				施工 第0 -0118号表
不陸整正 補足材料なし						
	487	m 2				施工 第0 -0050号表
道路付属施設工						

＊ ＊ ＊ 道路工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁石工					
防草歩車道境界ブロック 両面RA 設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)	161	m			施工 第0 -0119号表
防草歩車道境界ブロック切下 両面RA 設置 各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満)	22	m			施工 第0 -0120号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0 (160.8+22)*0.43	79	m 2			施工 第0 -0121号表
区画線工					
区画線設置 (全ての費用) ペイント式(車載式) 実線 1 5 c m	960	m			施工 第0 -0122号表
区画線設置 (全ての費用) ペイント式(車載式) 実線 1 5 c m	380	m			施工 第0 -0123号表
区画線設置 (全ての費用) 溶融式(手動) 実線 4 5 c m	6	m			施工 第0 -0124号表
区画線設置 (全ての費用) 溶融式(手動) ゼブラ 4 5 c m	660	m			施工 第0 -0125号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 道路工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (全ての費用)						
溶融式 (手動)						
矢印・記号・文字 1 5 c m換算						
7.9*2	16		m			施工 第0 -0126号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費等 ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

*** 道路工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 消費税等 相当額 **						
** 工事費 **						

＊ ＊ 造成工事費 ＊ ＊

頁0-0014

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 造成工事費 ＊ ＊							
造成工事							
土工							
作業土工							
掘削 土砂 5,000m3未満 オープンカット 山林表土掘削		490		m 3			施工 第0 -0127号表
法面整形工							
法面整形 盛土部 法面締固めあり		1,240		m 2			施工 第0 -0128号表
緑地工							
法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 厚 1 c m		1,240		m 2			施工 第0 -0129号表

＊ ＊造成工事費＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵工					
防止柵工					
ガードパイプ設置工 曲線部(R<=30m)有 G p - C p - 2 E 土中建込 塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし	260	m			施工 第0 -0130号表
転落防止柵設置工 ビーム式 土中建込用 支柱間隔 3 m	66	m			施工 第0 -0131号表
Gr支柱車止め工 Gr-Cm-4Eグレイッシュ' ラン及び反射テープ 材料込 打ち込み手間込み	10	本			
ガードレール撤去工 G r - A , B , C - 2 B C o建込	17	m			施工 第0 -0132号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊					
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					

(工事費内訳書)

＊ ＊ 造成工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費等 ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 下水道工事費 ＊ ＊

頁0-0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 下水道工事費 ＊ ＊										
管路										
管きょ工（開削）										
硬質塩化ビニール管φ150mm管布設工										
	242		m						科目	第0001号表
マンホール工										
1号組立式マンホール										
	5		箇所						科目	第0002号表
取付管およびます工										
取付管布設工										
	4		箇所						科目	第0005号表
公共ます設置工										
	4		箇所						科目	第0004号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 下水道工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工						
舗装取壊し及び復旧工						
	1		式			科目 第0003号表
構造物撤去工						
運搬・処分						
汚泥吸排車運搬 運搬距離 22.0 km以下						
0.023*0.04*235	0.22		m 3			施工 第0 -0133号表
殻運搬As 舗装版破碎 DID区間なし 6.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
336.5*0.04	13		m 3			施工 第0 -0109号表
処分費等						
処分費(汚泥) (有)田切クリーンセンター						
0.023*0.04*235	0.22		t			施工 第0 -0135号表
処分費As ㈱高坂商会						
13.4*2.3	31		t			施工 第0 -0136号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 下水道工事費 ＊ ＊

頁0-0019

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
運搬費						
仮設材運搬工						
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 3 . 7 k m (× 往復)						
	38.3	t				施工 第0 -0137号表
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し (往復分)						
	38.3	t				施工 第0 -0138号表
技術管理費						
本管テレビカメラ調査工						
	242	m				施工 第0 -0139号表
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 下水道工事費 ＊ ＊

頁0-0020

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費等 ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額計 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 下水道工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊											
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額											

硬質塩化ビニール管φ 1 5 0 mm管布設工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0022

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニール管設置工		242	m			施工 第0 -0001号表
可とう継手（塩ビ管用） 径 1 5 0 mm		10	個			
伊那市型下水道用埋設表示シート 幅 1 5 0 ダブル		241	m			
機械掘削工		310	m 3			施工 第0 -0002号表
機械掘削工		170	m 3			施工 第0 -0004号表
機械掘削工		320	m 3			施工 第0 -0006号表
発生土埋戻工 山積0.28m3（平積0.2） 礫質土		240	m 3			施工 第0 -0008号表
発生土埋戻工 山積0.45m3（平積0.35） 礫質土		110	m 3			施工 第0 -0010号表
発生土埋戻工 山積0.8m3（平積0.6） 礫質土		250	m 3			施工 第0 -0012号表

硬質塩化ビニール管φ 1 5 0 mm管布設工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0023

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土埋戻工 山積0.28m ³ (平積0.2) 礫質土						
		23	m ³			施工 第0 -0008号表
発生土埋戻工 山積0.45m ³ (平積0.35) 礫質土						
		10	m ³			施工 第0 -0010号表
発生土埋戻工 山積0.8m ³ (平積0.6) 礫質土						
		15	m ³			施工 第0 -0012号表
砂基礎工 洗浄砂 管上10cm迄 38.9+17.7+26						
		83	m ³			施工 第0 -0014号表
洗滌砂 82.6×1.26						
		104	m ³			
発生土運搬工 運搬距離1km						
		14	m ³			施工 第0 -0015号表
発生土運搬工 運搬距離1km						
		26	m ³			施工 第0 -0017号表
発生土運搬工 運搬距離1km						
		29	m ³			施工 第0 -0018号表
たて込み簡易土留(建込工) ｸｰﾗ型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) H=3.0型 W=0.90m						
		130	m			施工 第0 -0020号表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留（引抜工） H = 3 . 0 型 W = 0 . 9 0 m						
		130	m			施工 第0 -0022号表
たて込み簡易土留（建込工） 加へ型ルン付 山積0.45m3（平積0.35m3） H = 3 . 5 型 W = 1 . 0 0 m						
		52.5	m			施工 第0 -0023号表
たて込み簡易土留（引抜工） H = 3 . 5 型 W = 1 . 0 0 m						
		52.5	m			施工 第0 -0025号表
たて込み簡易土留（建込工） 加へ型ルン付 山積0.8m3（平積0.6m3） H = 4 . 5 型 W = 1 . 2 0 m						
		63.5	m			施工 第0 -0026号表
たて込み簡易土留（引抜工） H = 4 . 5 型 W = 1 . 2 0 m						
		63.5	m			施工 第0 -0028号表
たて込み簡易土留機材質料 供用日数分 深さ3. 0 m掘削幅3. 0 m未満						
		1	式			施工 第0 -0029号表
たて込み簡易土留機材質料 供用日数分 深さ3. 5 m掘削幅3. 0 m未満						
		1	式			施工 第0 -0030号表
たて込み簡易土留機材質料 供用日数分 深さ4. 5 m掘削幅3. 0 m未満						
		1	式			施工 第0 -0031号表
たて込み簡易土留機材質料 修理費及び損耗費分 深さ4. 5 m掘削幅3. 0 m未満						
		1	式			施工 第0 -0032号表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***						
		242	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

1号組立式マンホール

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0026

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロック付伊那市型マンホール鉄蓋 φ 6 0 0 (T - 1 4) 浮上防止型						
		3	個			
ロック付伊那市型マンホール鉄蓋 φ 6 0 0 (T - 2 5) 浮上防止型						
		2	個			
除雪型マンホール鉄蓋受枠 φ 6 0 0						
		5	個			
1号マンホ - ル 底版 外径 1 1 0 0 mm有効高 1 3 0 mm						
		5	個			
1号マンホ - ル く体ブロック 内径 9 0 0 mm 有効高 1 8 0 0 mm						
		5	個			
1号マンホ - ル 直壁 内径 9 0 0 mm 有効高 3 0 0 mm						
		2	個			
1号マンホ - ル 直壁 内径 9 0 0 mm 有効高 1 8 0 0 mm						
		1	個			
1号マンホ - ル 斜壁 上径 6 0 0 下径 9 0 0 高 3 0 0						
		1	個			
1号マンホ - ル 斜壁 上径 6 0 0 下径 9 0 0 高 4 5 0						
		2	個			

伊 那 市

1号組立式マンホール

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0027

5

箇所
考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号マンホ-ル 斜壁 上径600下径900高600					
	2	個			
マンホール 調整リング 径600mm 有効高100mm					
	6	個			
マンホール 調整リング 径600mm 有効高150mm					
	1	個			
マンホール 調整金具 調整高25mm まで					
	3	組			
マンホール 調整金具 調整高45mm まで					
	5	組			
削孔代 0号・1号 VU管用 φ150mm用					
	8	箇所			
組立マンホール工 1号(内径900mm) 3m以下					
	4	箇所			施工 第0 -0033号表
組立マンホール工 1号(内径900mm) 4m超～5m以下					
	1	箇所			施工 第0 -0034号表
底部工(組立式) 1号 市場単価 組立マンホール工と併用					
	5	箇所			施工 第0 -0035号表

伊 那 市

1号組立式マンホール

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0028

5

箇所
考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設人孔底部工（組立式） 1号 インバート改造 市場単価 組立マンホール工と併用					
	1	箇所			施工 第0 -0039号表
人孔調整用無収縮モルタル 流し込みタイプ					
	26	cm			
外副管設置工					
	2	箇所			施工 第0 -0040号表
硬質塩化ビニル管 V U（プレーンエンド） 1 5 0 × 1 6 5 × 5. 1					
	1.47	m			
下水道用塩ビ管V U副管支管9 0 ° φ 1 5 0					
	2	個			
下水道用塩ビ管V U曲管 （接着）9 0 ° φ 1 5 0					
	2	個			
下水道用塩ビ管V U カラ - φ 1 5 0					
	2	個			
*** 合 計 ***					
	5	箇所			
*** 単位当り ***					
	1	箇所			

伊 那 市

舗装取壊し及び復旧工

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0029

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
		232	m			施工 第0 -0044号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし						
		337	m 2			施工 第0 -0045号表
表層（車道 B ・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 4 0 mm						
		337	m 2			施工 第0 -0046号表
上層路盤（歩道部又は車道 B 掘削部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 粒度調整砕石 M - 2 5 ・アス砂						
		130	m ²			施工 第0 -0047号表
下層路盤（歩道部又は車道 B 掘削部） 全仕上り厚 3 0 0 mm 2層施工						
		130	m 2			施工 第0 -0049号表
不陸整正 補足材料なし 1,107.0-405.6						
		130	m 2			施工 第0 -0050号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

公共ます設置工

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0030

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工 (塩化ビニル製) ます(径200)						
		2	箇所			施工 第0 -0051号表
ます設置工 (塩化ビニル製) ます(径300)						
		1	箇所			施工 第0 -0052号表
ます設置工 (塩化ビニル製) ます(径300)						
		1	箇所			施工 第0 -0053号表
*** 合 計 ***						
		4	箇所			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

取付管布設工

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0031

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径 1 0 0						
		3	箇所			施工 第0 -0054号表
取付管布設および支管取付工 管径 1 0 0						
		1	箇所			施工 第0 -0055号表
機械掘削工						
		27	m 3			施工 第0 -0056号表
発生土運搬工 運搬距離 0 . 5 km						
		5	m 3			施工 第0 -0058号表
発生土埋戻工 山積0.2 8 m3 (平積0.2) 礫質土						
		17	m 3			施工 第0 -0059号表
発生土埋戻工 山積0.2 8 m3 (平積0.2) 良質発生土 管上 1 0 ~ 3 0 cm迄						
		3	m 3			施工 第0 -0060号表
砂基礎工 洗浄砂 管上 1 0 c m迄						
		4	m 3			施工 第0 -0061号表
洗滌砂 4.4 × 1.26						
		5.5	m 3			
たて込み簡易土留 (建込工) ｸｰﾗ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) H = 2 . 5 型 W = 0 . 9 0 m						
		9.2	m			施工 第0 -0062号表

科目内訳表

科目 第0005号表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留（引抜工） H = 2 . 5 型 W = 0 . 9 0 m						
		9.2	m			施工 第0 -0063号表
たて込み簡易土留機材賃料 供用日数分 深さ2. 5 m掘削幅3. 0 m未満						
		1	式			施工 第0 -0064号表
*** 合 計 ***						
		4	箇所			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

集水桝5.6.7.28(0sS300*300*690)

科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0033

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 据付 1200kgを超え1600kg以下						
		1	基			施工 第0 -0065号表
接続桝300*300*690 ボルト固定普通目グレ付134.7kg						
		1	基			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下						
		0.12	m 3			
インバートコンクリート工（打設・養生） 18-8-25BB(w/c60%以下)						
		0.05	m 3			施工 第0 -0066号表
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

分水口A(400*400)

科目内訳表

科目 第0007号表

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下							
		1		基			施工 第0 -0068号表
分水口A							
		1		基			
*** 単位当り ***							
		1		箇所			

集水桝 8 (500*500*700 T-25)

科目内訳表

科目 第0008号表

頁0-0035

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 0.32m3を超え0.34m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)							
		1		箇所			施工 第0 -0069号表
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg / 枚以下 500*500 T-25							
		1		枚			施工 第0 -0070号表
基面整正							
		0.8		m2			施工 第0 -0071号表
*** 単位当り ***							
		1		箇所			

集水桝 1 1 (600*600*800 T-25)

科目内訳表

科目 第0009号表

頁0-0036

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 0.43m3を超え0.46m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)						
		1	箇所			施工 第0 -0072号表
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg / 枚以下 600*600 T-25						
		1	枚			施工 第0 -0073号表
基面整正						
		1.4	m2			施工 第0 -0071号表
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

集水桝 3 (1200*1200*1400 T-25)

科目内訳表

科目 第0010号表

頁0-0037

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 1.61m3を超え1.70m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)							
		1		箇所			施工 第0 -0074号表
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg/枚以下 1200*1200 T-25 普通目 2枚割							
		1		枚			施工 第0 -0075号表
基面整正							
		2.6		m ²			施工 第0 -0071号表
足掛金具 298mm φ12.7							
		3		個			
*** 単位当り ***							
		1		箇所			

集水桝 1 8 A.B.E.F(500*500*700 T-25)

科目内訳表

科目 第0011号表

頁0-0038

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ B B ） 0.32m3を超え0.34m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		1		箇所			施工 第0 -0069号表
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 4 0 を 超 え 1 7 0 k g / 枚 以下 500*500 T-25		1		枚			施工 第0 -0070号表
基面整正		0.8		m 2			施工 第0 -0071号表
*** 単位当り ***		1		箇所			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ B B ） 0.58m3を超え0.61m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		1		箇所			施工 第0 -0076号表
	基面整正	1.4		m 2			施工 第0 -0071号表
縞鋼板 800×800用 1枚 t = 3.2mm		1		枚			
	*** 単位当り ***	1		箇所			

集水桝 1 9 (600*600*800 T-25)

科目内訳表

科目 第0013号表

頁0-0040

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 0.43m3を超え0.46m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)						
		1	箇所			施工 第0 -0072号表
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg / 枚以下 600*600 T-25						
		1	枚			施工 第0 -0073号表
基面整正						
		1.4	m2			施工 第0 -0071号表
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

集水桝 1 8 D(800*800*800)

科目内訳表

科目 第0014号表

頁0-0041

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ B B ） 0.55m3を超え0.58m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		1		箇所			施工 第0 -0077号表
	基面整正	1.4		m 2			施工 第0 -0071号表
縞鋼板 800×800用 1枚 t = 3.2mm		1		枚			
	*** 単位当り ***	1		箇所			

集水桝 4 (1200*1200*1400 T-25)

科目内訳表

科目 第0015号表

頁0-0042

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 1.52m3を超え1.61m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)							
		1		箇所			施工 第0 -0078号表
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg/枚以下 1200*1200 T-25 普通目 2枚割							
		1		枚			施工 第0 -0075号表
基面整正							
		2.6		m ²			施工 第0 -0071号表
足掛金具 298mm φ12.7							
		3		個			
*** 単位当り ***							
		1		箇所			

硬質塩化ビニル管設置工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0043

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 1 5 0	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：管径 1 5 0 mm 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工規模：2 0 m以上 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.900	人			
普通作業員	5.000	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準	11.100	時間			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格： 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			バックホウ機種：	排出ガス対策型 2 次基準	

施 工 内 訳 表

頁0-0045

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0003号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス 2 次	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.170	人			
軽油	5.900	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：クローラ型・標準 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油（L / h）：5.9			機種：排出ガス対策型 2 次基準 供用日当運転時間：0 特殊運転手（人 / h）：0.17		

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.500	人			
普通作業員	3.900	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準	8.800	時間			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格： 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			バックホウ機種：	排出ガス対策型 2 次基準	

施 工 内 訳 表

頁0-0047

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0005号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス 2 次	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.170	人			
軽油	8.600	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：クローラ型・標準 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油（L / h）：8.6			機種：排出ガス対策型 2 次基準 供用日当運転時間：0 特殊運転手（人 / h）：0.17		

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.100	人			
普通作業員	2.600	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準	6.000	時間			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格： 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			バックホウ機種（山積 0 . 8 m 3 ）：排出ガス対策型 2 次基準		

施 工 内 訳 表

頁0-0049

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0007号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス 2 次	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.170	人			
軽油	15.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：クローラ型・標準 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油（L / h）：15			機種：排出ガス対策型 2 次基準 供用日当運転時間：0 特殊運転手（人 / h）：0.17		

発生土埋戻工 山積0.28m³(平積0.2)
礫質土

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

頁0-0050

100 m³ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
埋戻土	133.000	m ³			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0003号表
タンバ締固め	100.000	m ³			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			
バックホウ規格：バックホウ投入 土質区分：レキ質土 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準			埋戻土単価(円/m ³): 土量の変化率: ぼぐした土量/締固め後の土量(L/C) 豪雪割増(バックホウ): 豪雪割増 工種条件と同じ		

タンパ締固め

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0009号表

頁0-0051

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ(ランマ)賃料		日		タンパ(ランマ)賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0052

発生土埋戻工 山積0.45m3 (平積0.35)
礫質土

施工 第0 -0010号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
埋戻土	133.000	m 3			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	6.200	時間			施工 第0-0011号表
タンバ締固め	100.000	m 3			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格：バックホウ投入 土質区分：レキ質土 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準			埋戻土単価（円/m3）： 土量の変化率：ほぐした土量/締固め後の土量（L/C） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0053

バックホウ運転
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0011号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス2次	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.170	人			
軽油	8.600	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：クローラ型・クレーン付 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油（L / h）：8.6			機種：排出ガス対策型2次基準 供用日当運転時間：0 特殊運転手（人 / h）：0.17		

施 工 内 訳 表

頁0-0054

発生土埋戻工 山積0.8m3 (平積0.6)
礫質土

施工 第0 -0012号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
埋戻土	133.000	m 3			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	4.500	時間			施工 第0-0013号表
タンバ締固め	100.000	m 3			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格：バックホウ投入 土質区分：レキ質土 バックホウ機種（山積0.8m3）：排出ガス対策型2次基準			埋戻土単価（円/m3）： 土量の変化率：ほぐした土量/締固め後の土量（L/C） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0055

バックホウ運転
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0013号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス2次	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.170	人			
軽油	15.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：クローラ型・クレーン付 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油（L / h）：15			機種：排出ガス対策型2次基準 供用日当運転時間：0 特殊運転手（人 / h）：0.17		

施工内訳表

頁0-0056

砂基礎工

洗淨砂 管上 10 cm迄

$$38.9 + 17.7 + 26$$

施工 第0 -0014号表

1 m 3 当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0057

発生土運搬工
運搬距離 1 km

施工 第0 -0015号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機 - 2 2) オンロード・ディーゼル 4 t 積級	0.300	日			施工 第0-0016号表
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
運搬距離 (km) : 1 機種区分 (B H バケット平積容量) : BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ			市街地状況 : D I D 地区無し タイヤ損耗費及び補修費 : 良好		

施 工 内 訳 表

頁0-0058

ダンプトラック運転（機 - 2 2）
オンロード・ディーゼル 4 t 積級

施工 第0 -0016号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1.290	供用日			
運転手（一般）	1.000	人			
軽油	32.000	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.290	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／日）：1 タイヤ損耗費（供用日／日）：1.29			タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）：運搬路面状況 良好 供用日当運転時間：0 ダンプトラック（供用日／日）：1.29 軽油（L／日）：32		

施 工 内 訳 表

頁0-0059

発生土運搬工
運搬距離 1 km

施工 第0 -0017号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機 - 2 2) オンロード・ディーゼル 4 t 積級	0.250	日			施工 第0-0016号表
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
運搬距離 (km) : 1 機種区分 (B H バケット平積容量) : BH 山積0.45m3 (平積0.35) 、 4tDT 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ			市街地状況 : D I D 地区無し タイヤ損耗費及び補修費 : 良好		

施工内訳表

頁0-0060

発生土運搬工

運搬距離 1 km

施工 第0 -0018号表

100

m 3

当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0061

ダンプトラック運転（機 - 2 2）
オンロード・ディーゼル 1 0 t 積級

施工 第0 -0019号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1.290	供用日			
運転手（一般）	1.000	人			
軽油	58.000	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.290	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：オンロード・ディーゼル 1 0 t 積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／日）：1 タイヤ損耗費（供用日／日）：1.29			タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）：運搬路面状況 良好 供用日当運転時間：0 ダンプトラック（供用日／日）：1.29 軽油（L／日）：58		

施 工 内 訳 表

頁0-0062

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0020号表

加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H = 3 . 0 型 W = 0 . 9 0 m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準	1.500	時間			施工 第0-0021号表
土木一般世話役	0.270	人			
特殊作業員	0.270	人			
普通作業員	0.540	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率 E 〕：地山 バックホウ規格： 加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：2.66 バックホウ機種：排出ガス対策型 2 次基準		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0021号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.170	人			
軽油	5.900	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：クローラ型・標準 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油（L / h）：0			機種：排出ガス対策型2次基準 供用日当運転時間：0 特殊運転手（人 / h）：0		

たて込み簡易土留（引抜工）

H = 3 . 0 型 W = 0 . 9 0 m

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0064

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.160	人			
特殊作業員	0.160	人			
普通作業員	0.320	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	0.160	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（ m ） : 2.66					

施 工 内 訳 表

頁0-0065

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0023号表

加-ラ型クレーン付 山積0.45m³（平積0.35m³） H = 3 . 5 型 W = 1 . 0 0 m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型 2 次基準	1.700	時間			施工 第0-0024号表
土木一般世話役	0.310	人			
特殊作業員	0.310	人			
普通作業員	0.630	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率 E 〕：地山 バックホウ規格： 加-ラ型クレーン付 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：3.18 バックホウ機種：排出ガス対策型 2 次基準		

施 工 内 訳 表

頁0-0066

バックホウ運転
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0024号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス2次	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.170	人			
軽油	8.600	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：クローラ型・クレーン付 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油（L / h）：0			機種：排出ガス対策型2次基準 供用日当運転時間：0 特殊運転手（人 / h）：0		

たて込み簡易土留（引抜工）

H = 3 . 5 型 W = 1 . 0 0 m

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0067

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.180	人			
特殊作業員	0.180	人			
普通作業員	0.370	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	0.180	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（m）：3.18					

施 工 内 訳 表

頁0-0068

たて込み簡易土留（建込工）

加-ラ型クレーン付 山積0.8m3（平積0.6m3） H = 4 . 5 型 W = 1 . 2 0 m

施工 第0 -0026号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型 2 次基準	2.000	時間			施工 第0-0027号表
土木一般世話役	0.420	人			
特殊作業員	0.420	人			
普通作業員	0.840	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率 E 〕：地山 バックホウ規格： 加-ラ型クレーン付 山積0.8m3（平積0.6m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：4.26 バックホウ機種（山積 0 . 8 m 3 ）：排出ガス対策型 2 次基準		

施 工 内 訳 表

頁0-0069

バックホウ運転
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0027号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス2次	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.170	人			
軽油	15.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：クローラ型・クレーン付 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油（L / h）：0			機種：排出ガス対策型2次基準 供用日当運転時間：0 特殊運転手（人 / h）：0		

たて込み簡易土留（引抜工）

H = 4 . 5 型 W = 1 . 2 0 m

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0028号表

頁0-0070

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.240	人			
特殊作業員	0.240	人			
普通作業員	0.480	人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 2 次	0.240	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（ m ） : 4.26					

施工内訳表

頁0-0071

たて込み簡易土留機材賃料

供用日数分

深さ3.0 m掘削幅3.0 m未満

施工 第0 -0029号表

1 式 当り

[illegible]

伊 那 市

施工内訳表

頁0-0072

たて込み簡易土留機材賃料

供用日数分

深さ3.5 m掘削幅3.0 m未満

施工 第0 -0030号表

1

式 当り

[illegible]

伊 那 市

施工内訳表

頁0-0073

たて込み簡易土留機材賃料

供用日数分

深さ4.5 m掘削幅3.0 m未満

施工 第0 -0031号表

1 式 当り

[illegible]

伊 那 市

施工内訳表

頁0-0074

たて込み簡易土留機材賃料 修理費及び損耗費分

施工 第0 -0032号表

1 式 当り

深さ4.5 m掘削幅3.0 m未満

[illegible]

伊 那 市

施工内訳表

頁0-0075

組立マンホール工

1号(内径900mm)

3 m以下

施工 第0 -0033号表

箇所 当り

[illegible]

伊 那 市

施工内訳表

頁0-0076

組立マンホール工

1 号(内径900mm)

4 m超 ~ 5 m以下

施工 第0 -0034号表

箇所 当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0077

底部工（組立式）
1号

施工 第0 -0035号表

市場単価 組立マンホール工と併用

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.23	m 3			
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.18	m 3			施工 第0-0036号表 人力打設
モルタル上塗り（マンホ - ル用） 配合 1：3 上塗りモルタル厚 2 0 mm	0.84	m 2			施工 第0-0037号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0078

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

1 標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0036号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0079

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

人力打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0036号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0080

モルタル上塗り（マンホ - ル用）

施工 第0 -0037号表

配合 1：3

上塗りモルタル厚 20mm

1

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)ガラ	0.020	m ³			施工 第0-0038号表
左官	0.330	人			
普通作業員	0.330	人			
*** 単位当り ***	1	m ²			
上塗りモルタル厚（mm）：20 セメント種類：セメント(普通ポルトランド)ガラ			配合比：配合 1：3		

施 工 内 訳 表

頁0-0081

モルタル練
セメント(普通ポルトランド)バラ
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0038号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
セメント(普通ポルトランド) バラ		t		セメント(高炉B) 25kg袋入		
コンクリート用骨材 洗滌砂		m 3		コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0038号表

モルタル練

セメント(普通ポルトランド)バ`ラ

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
セメント種類：セメント(普通ポルトランド)バ`ラ						

施工内訳表

頁0-0083

既設人孔底部工（組立式）

1号 インバート改造

市場単価 組立マンホール工と併用

施工 第0 -0039号表

1

箇所 当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0040号表

頁0-0084

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			
特殊作業員	0.17	人			
普通作業員	0.34	人			
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.16	m 3			施工 第0-0036号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	1.69	m 2			施工 第0-0041号表
碎石基礎工（人力・機械施工） 機械投入B H 山積0.2 8 m3（平積0.2 m3）	0.12	m ²			施工 第0-0042号表
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0085

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

小型構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0041号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0086

砕石基礎工（人力・機械施工）
機械投入BH 山積0.28m³（平積0.2m³）

施工 第0 -0042号表

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン 40mm以下	18.000	m ³			
土木一般世話役	0.701	人			
特殊作業員	0.908	人			
普通作業員	1.908	人			
土工機械運転	2.759	時間			施工 第0-0043号表
諸雑費	2.0	%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			
工種区分：機械投入BH 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 基礎材厚さ（m）：0.15 バックホウ機種：排出ガス対策型1次基準			材料区分：再生材（クラッシャーラン 40mm以下） 再生材又は砂単価（円/m ³ ）： 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次	1.000	時間			
軽油	5.900	L			
運転手（特殊）	0.160	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
バックホウ規格： 岩石割増：岩石割増なし			機種：排出ガス対策型1次基準 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0088

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0044号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0089

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0044号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0090

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0045号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0091

施工 第0 -0045号表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0092

表層（車道 B ・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0046号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0093

表層（車道B・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0046号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0094

表層（車道B・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0046号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0095

上層路盤（歩道部又は車道 B 掘削部）

全仕上り厚 100 mm

粒度調整碎石 M - 25・アス砂

施工 第0 -0047号表

100

 m^2

当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0096

上層路盤（歩道部又は車道 B 掘削部）
全仕上り厚 1 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0048号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～ 排ガス 2 次		日		小型バックホウ [クローラ型] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 R M - 3 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0097

上層路盤（歩道部又は車道B掘削部）
全仕上り厚100mm

施工 第0 -0048号表

1層施工

1

m2 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考			
軽油		L		軽油 パトロール給油					
積算単価		式		積算単価					
*** 単位当り ***									
全仕上り厚(mm)：100 材料：粒度調整碎石 M - 25				施工区分：1層施工					

施 工 内 訳 表

頁0-0098

下層路盤（歩道部又は車道 B 掘削部）

全仕上り厚 3 0 0 mm

2層施工

施工 第0 -0049号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～ 排ガス 2 次		日		小型バックホウ [クローラ型] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0099

下層路盤（歩道部又は車道 B 掘削部）

全仕上り厚 3 0 0 mm

2層施工

施工 第0 -0049号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：300 材料：再生クラッシャラン R C - 4 0				施工区分：2層施工		

施工内訳表

頁0-0100

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

1,107.0-405.6
市場単価構成比：

施工 第0 -0050号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0101

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

1,107.0-405.6
市場単価構成比：

施工 第0 -0050号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0102

ます設置工（塩化ビニル製）
ます（径200）

施工 第0 -0051号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩化ビニル製ます設置工 [材工共] 市場単価 ます（径200）	1.000	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			
施工区分：ます（径200） 時間的制約の有無（B = 1時選択）：時間的制約なし 鋳鉄製防護蓋設置手間：防護蓋設置手間計上しない			施工規模：施工規模 5箇所以上 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 鋳鉄製防護蓋単価（円 / 箇所）なし = 0：		

施 工 内 訳 表

頁0-0103

ます設置工（塩化ビニル製）
ます（径300）

施工 第0 -0052号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩化ビニル製ます設置工 [材工共] 市場単価 ます（径300）	1.000	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			
施工区分：ます（径300） 時間的制約の有無（B = 1時選択）：時間的制約なし 鋳鉄製防護蓋設置手間：防護蓋設置手間計上しない			施工規模：施工規模 5箇所以上 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 鋳鉄製防護蓋単価（円／箇所）なし = 0：		

施 工 内 訳 表

頁0-0104

ます設置工（塩化ビニル製）
ます（径300）

施工 第0 -0053号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩化ビニル製ます設置工 [材工共] 市場単価 ます（径300）	1.000	箇所			
鋳鉄製防護蓋設置費 [手間のみ] 市場単価	1.000	箇所			
鋳鉄製防護蓋材料費	1.000	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			
施工区分：ます（径300） 時間的制約の有無（B = 1時選択）：時間的制約なし 鋳鉄製防護蓋設置手間：防護蓋設置手間計上する			施工規模：施工規模 5箇所以上 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 鋳鉄製防護蓋単価（円 / 箇所）なし = 0：		

施 工 内 訳 表

頁0-0105

取付管布設および支管取付工
管径 1 0 0

施工 第0 -0054号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 [材工共] 管径 1 0 0	1.000	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			
施工区分：管径 1 0 0 時間的制約の有無（B = 1 時選択）：時間的制約なし 取付管長区分：取付管長 3 m以上 5 m未満 可とう性支管設置費の有無：可とう性支管設置なし			施工規模：施工規模 5 箇所以上 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 本管の材質区分：本管 コンクリート製・陶製以外		

施 工 内 訳 表

頁0-0106

取付管布設および支管取付工
管径 1 0 0

施工 第0 -0055号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 [材工共] 管径 1 0 0	1.000	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			
施工区分：管径 1 0 0 時間的制約の有無（B = 1 時選択）： 条件不要 取付管長区分：取付管長 5 m以上 1 2 m未満 可とう性支管設置費の有無：可とう性支管設置なし			施工規模：施工規模 5 箇所未満 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 本管の材質区分：本管 コンクリート製・陶製以外		

施 工 内 訳 表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.900	人			
普通作業員	5.000	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 1 次基準	11.100	時間			施工 第0-0057号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格： 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			バックホウ機種：	排出ガス対策型 1 次基準	

施 工 内 訳 表

頁0-0108

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0 -0057号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス 1 次	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.170	人			
軽油	5.900	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：クローラ型・標準 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油（L / h）：5.9			機種：排出ガス対策型 1 次基準 供用日当運転時間：0 特殊運転手（人 / h）：0.17		

施 工 内 訳 表

頁0-0109

発生土運搬工
運搬距離0.5 km

施工 第0 -0058号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機 - 2 2) オンロード・ディーゼル 4 t 積級	0.250	日			施工 第0-0016号表
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
運搬距離 (km) : 0.5 機種区分 (BHバケット平積容量) : BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ			市街地状況 : D I D地区無し タイヤ損耗費及び補修費 : 良好		

発生土埋戻工 山積0.28m³(平積0.2)
礫質土

施工内訳表

施工 第0-0059号表

頁0-0110

100 m³ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
埋戻土	111.000	m ³			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	7.600	時間			施工 第0-0057号表
タンバ締固め	100.000	m ³			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			
バックホウ規格：バックホウ投入 土質区分：レキ質土 バックホウ機種：排出ガス対策型1次基準			埋戻土単価(円/m ³): 土量の変化率：地山の土量 / 締固め後の土量 (1 / C) 豪雪割増(バックホウ)：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0111

発生土埋戻工 山積0.28m³(平積0.2)
良質発生土 管上10~30cm迄

施工 第0-0060号表

100 m³ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
埋戻土	111.000	m ³			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準	7.600	時間			施工 第0-0057号表
タンバ締固め	100.000	m ³			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			
バックホウ規格：バックホウ投入 土質区分：砂質土 バックホウ機種：排出ガス対策型1次基準			埋戻土単価(円/m ³): 土量の変化率：地山の土量 / 締固め後の土量 (1 / C) 豪雪割増(バックホウ)：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0112

砂基礎工
洗淨砂 管上 10 cm迄

施工 第0 -0061号表

1 m 3 当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0113

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0062号表

加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H = 2 . 5 型 W = 0 . 9 0 m 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準	1.300	時間			施工 第0-0021号表
土木一般世話役	0.230	人			
特殊作業員	0.230	人			
普通作業員	0.470	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率 E 〕：地山 バックホウ規格： 加-ラ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：2.38 バックホウ機種：排出ガス対策型 2 次基準		

たて込み簡易土留（引抜工）

H = 2 . 5 型 W = 0 . 9 0 m

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0063号表

頁0-0114

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.140	人			
特殊作業員	0.140	人			
普通作業員	0.270	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料	0.140	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（ m ） : 2.38					

施工内訳表

頁0-0115

たて込み簡易土留機材賃料

供用日数分

深さ2.5 m掘削幅3.0 m未満

施工 第0 -0064号表

1

式 当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0116

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0065号表

据付

1200kgを超え1600kg以下

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～超低・～排ガス3次		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0117

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0065号表

据付

1200kgを超え1600kg以下

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎碎石の有無：基礎碎石あり				製品質量(kg/基)：1200kgを超え1600kg以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0118

インバートコンクリート工（打設・養生）
18-8-25BB(w/c60%以下)

施工 第0 -0066号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トンネル世話役	0.120	人			
トンネル特殊工	0.620	人			
トンネル作業員	0.120	人			
生コンクリート	10.400	m 3			
コンクリートポンプ車運転 ブーム式	0.800	時間			施工 第0-0067号表
諸雑費	1.000	%			(労) × 率
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
生コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 生コンクリート単価（円 / m 3 ）：			生コンクリート小型車割増：小型車割増なし C oポンプ車供用日当運転時間 / : 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0119

コンクリートポンプ車運転
ブーム式

施工 第0 -0067号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕 ブーム式	1.000	時間			
軽油	13.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：ブーム式 豪雪割増：豪雪割増なし			供用日当運転時間：0 軽油（L / h）：0		

施 工 内 訳 表

頁0-0120

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0068号表

据付

50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス3次		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0121

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0068号表

据付

50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎碎石の有無：基礎碎石あり				製品質量(kg/基)：50kg以上80kg以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0122

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.32m3を超え0.34m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0069号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014		日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0123

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.32m3を超え0.34m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0069号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.32m3を超え0.34m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0124

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

40を超え170kg / 枚以下

500*500 T-25

施工 第0 -0070号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0071号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0126

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.43m3を超え0.46m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0072号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014		日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比：

労務構成比：

0.43m3を超え0.46m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0072号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.43m3を超え0.46m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0128

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

40を超え170kg / 枚以下

600*600 T-25

施工 第0 -0073号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0074号表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

1.61m3を超え1.70m3以下

材料構成比：

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比：

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014		日		バックハウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比：

労務構成比：

1.61m3を超え1.70m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0074号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：1.61m3を超え1.70m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0131

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

40を超え170kg/枚以下

1200*1200 T-25

施工 第0 -0075号表
普通目 2枚割

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.58m3を超え0.61m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0076号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス２０１４		日		バックハウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン １８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		m 3		生コンクリート １８－８－２５ 高炉 Ｗ／Ｃ６０％		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比：

労務構成比：

0.58m3を超え0.61m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0076号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.58m3を超え0.61m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0134

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

0.55m3を超え0.58m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0077号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014		日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比：

労務構成比：

0.55m3を超え0.58m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0077号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.55m3を超え0.58m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0136

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

1.52m3を超え1.61m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0078号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014		日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0137

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 労務構成比：

1.52m3を超え1.61m3以下

材料構成比：

一般養生・特殊養生（練炭）

市場単価構成比：

施工 第0 -0078号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：1.52m3を超え1.61m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生（練炭） コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリート種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0138

掘削
土砂 5,000m3未満

オープンカット

施工 第0 -0079号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3未満				施工方法：オープンカット 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0139

床掘り

土砂

機械構成比：

労務構成比：

平均施工幅1m以上2m未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0080号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：平均施工幅1m以上2m未満 障害の有無：障害なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0140

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

施工 第0 -0081号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・排ガス2014		供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・排ガス2014		
タンパ（ランマ）賃料		日		タンパ（ランマ）賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0141

施工 第0 -0081号表

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0142

路床盛土

4.0m以上

20,000m3未満

施工 第0 -0082号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ [湿地] 賃料 ～ 低騒・排ガス 3 次		日		ブルドーザ [湿地] 賃料		
振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料 ～ 排ガス 3 次		日		振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

路床盛土

4.0m以上

機械構成比：

労務構成比：

20,000m3未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0082号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
施工幅員：4.0m以上 障害の有無：障害なし				施工数量：20,000m3未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0144

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

施工 第0 -0083号表

1 m 3 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 2 次		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0145

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

施工 第0 -0083号表

1

m 3 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
施工幅員：2.5m以上4.0m未満						

施 工 内 訳 表

頁0-0146

土砂等運搬

標準 DID区間なし 0.5km以下

バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)

施工 第0 -0084号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：0.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増なし		

施工内訳表

頁0-0147

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0085号表

1 m 3 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0148

排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×300

施工 第0 -0086号表

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 3 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×300×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0149

排水構造物工 蓋版据付コンクリート蓋T-25

施工 第0 -0087号表

自由勾配側溝用コンクリート蓋25t

車道用 幅300用 長500

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般蓋2枚タイプ 共通	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版規格（自由勾配側溝用コンクリート蓋）：車道用 幅300用 長500 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：自由勾配側溝用コンクリート蓋 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0150

排水構造物工 蓋版据付グレーチングT-25

施工 第0 -0088号表

グレーチング蓋 300型 (T25) 普通目 4 0 k g / 枚以下

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 (コンクリート・鋼製) 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 蓋版単価 (円 / 枚) :			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0151

排水構造物工 自由勾配側溝300*300横断

施工 第0 -0089号表

横断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.604	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし				自由勾配側溝質量：1 0 0 0 k g / 個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.57	
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67				基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし	
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15				夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :	
時間的制約の有無：時間的制約なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0152

排水構造物工 蓋版据付グレーチングT-25

施工 第0 -0090号表

Gr 横断用 300型 (T25) ボルト付 4 0 k g / 枚以下

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 (コンクリート・鋼製) 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 蓋版単価 (円 / 枚) :			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0153

排水構造物工 土留付自由勾配側溝300*300

施工 第0 -0091号表

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.413	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.044	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし				自由勾配側溝質量：1 0 0 0 k g / 個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.39	
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.87				基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし	
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15				夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :	
時間的制約の有無：時間的制約なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0154

排水構造物工 蓋版据付コンクリート蓋T-25

施工 第0 -0092号表

自由勾配側溝用コンクリート蓋25t

車道用 幅300用 長500

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：コンクリート蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0155

排水構造物工 蓋版据付グレーチングT-25

施工 第0 -0093号表

グレーチング蓋 300型 L=1000 普通目 40を超え170kg /枚以下

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg /枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0156

排水構造物工 車道用U型側溝240

施工 第0 -0094号表

L = 1 0 0 0

U型側溝質量207 k g / 個

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			据付
側溝	9.950	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.600	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 1 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 207 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0		
基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.5 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0157

ボックスカルバート600×600

施工 第0 -0095号表

据付

2.0m/個

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
ボックスカルバート R C 形 T 2 5 6 0 0 * 6 0 0		個		R C ボックスカルバート B 6 0 0 × H 6 0 0 × L 2 0 0 0		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0158

ボックスカルバート600×600

施工 第0 -0095号表

据付

2.0m/個

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 内空幅・内空高(m)：0<B 1.25 0<H 1.25 PC鋼材による縦締め：PC鋼材による縦締めなし				製品長：2.0m/個 基礎材種別：基礎碎石+均しコンクリート ラフレンスレン賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0159

ボックスカルバート900×900

施工 第0 -0096号表

据付

2.0m/個

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
ボックスカルバート R C 形 T 2 5 9 0 0 * 9 0 0		個		R C ボックスカルバート B 6 0 0 × H 6 0 0 × L 2 0 0 0		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

ボックスカルバート900×900

施工 第0 -0096号表

据付 2.0m/個 1 m 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 内空幅・内空高(m)：0<B 1.25 0<H 1.25 PC鋼材による縦締め：PC鋼材による縦締めなし				製品長：2.0m/個 基礎材種別：基礎碎石+均しコンクリート ラフレンスレン賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0161

鉄筋コンクリート台付管（φ200）

据付

200mm

施工 第0 -0097号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
鉄筋コンクリート台付管 φ 2 0 0		m		鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径 3 0 0 × 長 2 0 0 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0162

鉄筋コンクリート台付管（φ200）

施工 第0 -0097号表

据付 200mm

1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 管径：200mm				管径：200～300mm 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0163

鉄筋コンクリート台付管（φ300）

据付

300mm

施工 第0 -0098号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
鉄筋コンクリート台付管 φ 3 0 0		m		鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径 3 0 0 × 長 2 0 0 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0164

鉄筋コンクリート台付管（φ300）

施工 第0 -0098号表

据付 300mm 1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 管径：300mm				管径：200～300mm 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0165

暗渠排水管

施工 第0 -0099号表

据付

直管

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
暗渠排水管 VP-150		m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ 7 5		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：50～150mm				管種別：直管		

施 工 内 訳 表

頁0-0166

プレキャスト擁壁設置（L型擁壁 H=0.6m）

施工 第0 -0100号表

0.5m以上1.0m以下

基礎砕石あり

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁		個		コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認10kN 1000型 L2.0m		

施 工 内 訳 表

頁0-0167

プレキャスト擁壁設置（L型擁壁 H=0.6m）

施工 第0 -0100号表

0.5m以上1.0m以下

基礎碎石あり

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：0.5m以上1.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0168

プレキャスト擁壁設置（L型擁壁 H=0.9m）

0.5mを超え1.0m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0101号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁		個		コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認10kN 1000型 L2.0m		

施 工 内 訳 表

頁0-0169

プレキャスト擁壁設置（L型擁壁 H=0.9m）

0.5mを超え1.0m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0101号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：0.5m以上1.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0170

プレキャスト擁壁設置（L型擁壁 H=1.5m）

1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0102号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁		個		コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認10kN 1600型 L2.0m		

施 工 内 訳 表

頁0-0171

プレキャスト擁壁設置（L型擁壁 H=1.5m）

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0102号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0172

プレキャスト擁壁設置（L型擁壁 H=1.75m）

施工 第0 -0103号表

1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁		個		コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認10kN 1600型 L2.0m		

施 工 内 訳 表

頁0-0173

プレキャスト擁壁設置（L型擁壁 H=1.75m）
1.0mを超え2.0m以下
基礎碎石あり

施工 第0 -0103号表

1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：				1 m 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0174

プレキャスト擁壁設置（L型擁壁 H=2.0m）

1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0104号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁		個		コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認10kN 1600型 L2.0m		

施 工 内 訳 表

頁0-0175

プレキャスト擁壁設置 (L型擁壁 H=2.0m)

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0104号表

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施工内訳表

頁0-0176

重力式擁壁

0.8m以上1.0m以下

機械構成比：

労務構成比：

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

材料構成比：

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低・C付・排2014		供用日		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低・C付・排2014		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m 3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0177

重力式擁壁

0.8m以上1.0m以下

機械構成比：

労務構成比：

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

材料構成比：

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比：

施工 第0 -0105号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
擁壁平均高さ：0.8m以上1.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり コンクリートセメント種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				基礎碎石の有無：基礎碎石あり 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0178

構造物とりこわし(二次製品)

鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0106号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
大型ブレーカ [油圧式]		供用日		大型ブレーカ [油圧式]		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

アスファルト舗装版破碎・積込み

施工内訳表

施工 第0 -0107号表

頁0-0180

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ						

施工内訳表

頁0-0181

殻運搬（2次製品）

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械構成比：

労務構成比：

機械積込

DID区間なし 5.7km以下

材料構成比：

(株)グリーン

市場単価構成比：

施工 第0 -0108号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.7km以下		

施工内訳表

頁0-0182

殻運搬As

舗装版破碎 DID区間なし 6.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

施工 第0 -0109号表

標準単価:

1 m 3 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比: 市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離: 6.5km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0183

処分費（2次製品）
(株)グリーン

施工 第0 -0110号表

52*2.5/1.8

100

m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円 / m 3 ）：					

施 工 内 訳 表

処分費As
(株)高坂商会

58.1*2.3

施工 第0 -0111号表

100

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0185

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0112号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス2次		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0186

表層（車道・路肩部）

3.0m超

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 4 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1 m 2 当り

施工 第0 -0112号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0112号表

3.0m超 平均仕上り厚 4 0 mm 1 m 2 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0188

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 0 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0113号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 次		供用日		モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 次		
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス 2 次		供用日		ロードローラ〔マカダム〕 排ガス 2 次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス 3 次		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施工内訳表

頁0-0189

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 1 0 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0113号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5		

施 工 内 訳 表

頁0-0190

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 3 0 0 mm

2層施工

施工 第0 -0114号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 次		供用日		モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 次		
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス 2 次		供用日		ロードローラ〔マカダム〕 排ガス 2 次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス 3 次		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0191

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 3 0 0 mm

2層施工

施工 第0 -0114号表

標準単価：
1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：300 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0192

アスカーブ

125cm2以上140cm2未満

機械構成比：

労務構成比：

再生 細粒度（１３）

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0115号表

標準単価：

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン]		供用日		アスファルトカーバ [ガソリンエンジン]		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		

施 工 内 訳 表

頁0-0193

アスカープ

125cm2以上140cm2未満

機械構成比：

労務構成比：

再生 細粒度（１３）

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0115号表

標準単価：

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 細粒度（１３） [再生材 混入率50%以下]		t		再生アスファルト混合物 細粒度（１３）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
断面積：125cm2以上140cm2未満 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				材料：再生 細粒度（１３） アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0194

表層（歩道部）

1.4m以上

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 3 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0116号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		供用日		アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0195

表層（歩道部）

1.4m以上

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 3 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0116号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 細粒度（ 1 3 ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 細粒度（ 1 3 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：2.15t/m3 材料：再生 細粒度（ 1 3 ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0196

凍上抑制層
全仕上り厚 1 5 0 mm

1層施工

施工 第0 -0117号表

1 m 2 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～ 排ガス 2 次			日			小型バックホウ [クローラ型] 賃料			
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次			日			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			
普通作業員			人			普通作業員			
運転手 (特殊)			人			運転手 (特殊)			
特殊作業員			人			特殊作業員			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下			m 3			再生クラッシャーラン R C - 4 0			

施 工 内 訳 表

凍上抑制層
全仕上り厚 1 5 0 mm

1層施工

施工 第0 -0117号表

1

m 2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：				標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：再生クラッシュラン R C - 4 0				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0198

路盤工
全仕上り厚 1 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0118号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～ 排ガス 2 次		日		小型バックホウ [クローラ型] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0199

路盤工
全仕上り厚 1 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0118号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：再生クラッシャラン R C - 4 0				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0200

防草歩車道境界ブロック 両面RA

施工 第0 -0119号表

設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)

1 m 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料 クレーン付～排ガス2次			日		バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料 クレーン付き				
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014			日		バックホウ [クローラ型] 賃料				
普通作業員			人		普通作業員				
運転手 (特殊)			人		運転手 (特殊)				
土木一般世話役			人		土木一般世話役				
特殊作業員			人		特殊作業員				

施 工 内 訳 表

頁0-0201

防草歩車道境界ブロック 両面RA

施工 第0 -0119号表

設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)

1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
境界ブロック		m		歩車道境界ブロック C 180 / 210 × 300 × 600		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m ³		再生クラッシャーラン RC - 40		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石あり 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 40				ブロック規格：各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

施工内訳表

頁0-0202

防草歩車道境界ブロック切下 両面RA
設置

各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満)

施工 第0 -0120号表

1
標準単価:

m 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付~超低~排ガス3次		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き		
バックホウ [クローラ型] 賃料 ~排ガス2014		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		

施工内訳表

頁0-0203

防草歩車道境界ブロック切下 両面RA

設置 各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満)

施工 第0 -0120号表

1 m 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
境界ブロック		m		歩車道境界ブロック C 180 / 210 × 300 × 600		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m ³		再生クラッシャーラン RC - 40		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石あり 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 40				ブロック規格：各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

施工内訳表

頁0-0204

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン R C - 4 0

(160.8+22)*0.43

施工 第0 -0121号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～ 排ガス 2 0 1 4		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0205

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

(160.8+22)*0.43

施工 第0 -0121号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0206

区画線設置（全ての費用）

施工 第0 -0122号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント（加熱型） 2 種 B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	59.000	k g			
軽油	26.000	L			
諸雑費	3.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増なし			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：未供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0207

区画線設置（全ての費用）

施工 第0 -0123号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント（加熱型） 2 種 B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	59.000	k g			
軽油	26.000	L			
諸雑費	3.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：未供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0208

区画線設置（全ての費用）

施工 第0 -0124号表

溶融式（手動）

実線 4 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線4 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	1,700.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	75.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	k g			
軽油	66.000	L			
諸雑費	5.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線 4 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：未供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ～ 6 時 ）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0209

区画線設置（全ての費用）

施工 第0 -0125号表

溶融式（手動）

ゼブラ 4 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ 4 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	1,700.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	75.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	k g			
軽油	81.000	L			
諸雑費	5.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 4 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：未供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ～ 6 時 ）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0210

区画線設置（全ての費用）

施工 第0 -0126号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

7.9*2

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等 1 5 c m換算 制約無 昼間	1,200.000	m			
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	684.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	30.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	30.000	k g			
軽油	109.200	L			
諸雑費	5.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：未供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ～ 6 時 ）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0211

掘削
土砂 5,000m3未満

オープンカット

山林表土掘削

施工 第0 -0127号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3未満				施工方法：オープンカット 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0212

法面整形

盛土部

機械構成比：

労務構成比：

法面締固めあり

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0128号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

法面整形

盛土部

機械構成比：

労務構成比：

法面締固めあり

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0128号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増なし				法面締固めの有無：法面締固めあり 土質：ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		

施工内訳表

頁0-0214

法面工 機械播種施工による植生工
客土吹付工 厚 1 cm

施工 第0 -0129号表

1 m 2 当り

[illegible]

伊 那 市

ガードパイプ設置工 曲線部(R≤30m)有

施工 第0 -0130号表

G p - C p - 2 E 土中建込 塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし

1 m 当り

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0216

転落防止柵設置工
 ビーム式 土中建込用

支柱間隔 3 m

施工 第0 -0131号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 土中建込用（手間のみ） （充填材は含む）	100.000	m			
転落防止柵 ビーム式（4段ビーム） 土中建込用 スパン3 m H=1.1m 白色	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：転落防止柵 施工区分：ビーム式 土中建込用 根巻きコンクリートの有無：根巻きコンクリートなし 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			作業区分：設置 支柱間隔：支柱間隔 3 m 施工規模：施工規模 5.0～100m未満		

施工内訳表

頁0-0217

ガードレール撤去工

Gr - A, B, C - 2B Co 建达

施工 第0 -0132号表

1 m 当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0218

汚泥吸排車運搬
運搬距離 22.0 km以下

施工 第0 -0133号表

0.023*0.04*235

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	11.628	人			
側溝清掃車運転 ブロワ式	11.628	日			施工 第0-0134号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			
運搬距離：運搬距離 22.0 km以下			豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0219

側溝清掃車運転
ブロワ式

施工 第0 -0134号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃車 [ブロワ式]	1.000	供用日			
運転手 (一般)	1.000	人			
軽油	84.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ブロワ式 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／日）：1			供用日当運転時間：0 側溝清掃車（供用日／日）：1 軽油（L／日）：84		

施 工 内 訳 表

頁0-0220

処分費(汚泥)
(有)田切クリーンセンター

0.023*0.04*235

施工 第0 -0135号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0221

処分費As
(株)高坂商会

施工 第0 -0136号表

100 t 当り

13.4*2.3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施工内訳表

頁0-0222

仮設材等の運搬
製品長 1.2 m 以内

運搬距離 3 . 7 k m (× 往復)

施工 第0 -0137号表

1 t 当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0223

仮設材等の積込み，取卸し費
積込み，取卸し（往復分）

施工 第0 -0138号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
* * * 単位当り * * *	1	t			
作業区分：積込み，取卸し（往復分）					

施 工 内 訳 表

400 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路調査技師 外業	1.00	人			
管路調査助手 外業	1.00	人			
管路調査作業員	1.00	人			
T Vカメラ搭載車 (2 t) 運転工 (本管用) 9 5 . 5 k W 2 t	1.00	日			施工 第0-0140号表
*** 合 計 ***	400	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0225

T Vカメラ搭載車（2 t）運転工（本管用）
9 5 . 5 k W 2 t

施工 第0 -0140号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン	36.60	L			6.1L/hr × 6hr
運転手（一般）	1.00	人			
T Vカメラ搭載車損料 9 5 . 5 k W 2 t	6.00	時間			
*** 単位当り ***	1	日			

工事番号		000-1		(様式 - 1)												
		課長		課長補佐		係長		総括監督		主任督員		照査		設計者		
令和 6 年度 【当初】東原工業団地E・F区画関連インフラ整備工事															実施設計書	
伊那市 東春近																
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
配水管布設 本管工事 HPPE φ100 L=258.0m 給水工事 1 式								施 工 期 間				311 日間				
								起工予定年月日				令和 7 年 7 月 2 日				
								竣工予定年月日				令和 8 年 3 月 27 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	43 4 伊那（１） 07.05.01 建設物価・積算資料 当年５月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年冬号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（現管） 週休２日補正	40 10 ٪ 01 開削工事／小口径推進工事 02 一般交通影響あり 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 434 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12％、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
水道施設工事						
配水管布設替工（本管）						
管材料費						
メカ型PVジョイント φ100 水道配水用ポリレン管用						
水道単価	2		個			
EF片受直管 φ100 5.0m 水道配水用ポリレン管用						
水道単価	53		本			
EFソケット φ100 水道配水用ポリレン管用						
水道単価	5		個			
ソトシル弁（PE両挿口付） φ100						
水道単価	3		基			
円形1号仕切弁室 H=0.8m φ250 浅層埋設型 鉄蓋 弁きょう						
見積単価	3		個			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF両受チーズ φ100×100 水道配水用ポリレン管						
水道単価	1		個			
EF片受バンド 45° φ100 水道配水用ポリレン管						
水道単価	1		個			
EF片受バンド 22° 1/2 φ100 水道配水用ポリレン管						
水道単価	4		個			
EF片受バンド 11° 1/4 φ100 水道配水用ポリレン管						
水道単価	2		個			
識別マーカ						
見積単価	7		個			
管布設工						
ポリエチレン管据付工 φ100mm						
2-6-1	258.0		m			施工 第0 -0007号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 φ100mm 1箇所当りの口数 = 1口						
2-6-1	61		口			施工 第0 -0008号表
ポリエチレン管融着(EF)継手工 φ100mm 1箇所当りの口数 = 2口(標準)						
2-6-1	6		箇所			施工 第0 -0009号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 0 0 mm以下						
2-9-1	3		基			施工 第0 -0010号表
ねじ式弁筐設置 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満						
2-9-5	3		箇所			施工 第0 -0012号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 1 0 0 mm						
	2		口			施工 第0 -0013号表
メカニカル継手工 φ 1 0 0 mm K形						
2-3-3、2-10-3	2		口			施工 第0 -0014号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 0 0 mm						
	8		口			施工 第0 -0015号表
配水管土工（本管）						
管路土工						
市道 本管土工(PP φ100 H=0.8m) ポリエチレン管 φ100mm適応 市道 土被り 0.8m 掘削、砂埋戻しのみ						
	258		m			科目 第0001号表
給水工事						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水資材						
EFﾌﾟﾗｸﾞ付サｰﾙ φ100×50 (JW)						
給水類						
HPPE用						
見積単価	1		個			
EF片受直管 φ50 5.0m						
水道配水用ﾌﾟﾘﾍﾟﾝ管JWWA						
水道単価	1		本			
EFｼｬｯﾄ φ50						
水道配水用ﾌﾟﾘﾍﾟﾝ管						
水道単価	2		個			
ｼｬｯﾄｰﾙ弁 (PE両挿口付) φ50						
水道単価	1		基			
円形1号仕切弁室 H=0.8m φ250						
浅層埋設型 鉄蓋 弁きょう						
見積単価	1		個			
JWWA-PWA変換継手						
継手類 管径: φ50mm						
見積単価	1		個			
EFﾌﾚｰﾂｰｻ φ50×30						
給水類 両受口						
HPPE用 AW=PWA (かんたんｸﾗｯﾌﾟ付)						
見積単価	1		個			
EFﾌﾚｰﾂｰｻ φ30×25						
給水類 両受口						
HPPE用 AW=PWA (かんたんｸﾗｯﾌﾟ付)						
見積単価	1		個			

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFレギュサ φ 25×20 給水類 両受口 HPPE用 AW=PWA (かんたんクランプ 付) 見積単価	1		個			
EF直管 φ 30 耐震性高性能ホリフレ管 プレイント HPPE AW=PWA 5.0m/本 見積単価	21		本			
EF直管 φ 30 耐震性高性能ホリフレ管 プレイント HPPE AW=PWA 見積単価	0.6		m			
EF直管 φ 25 耐震性高性能ホリフレ管 プレイント HPPE AW=PWA 見積単価	0.3		m			
EFカット φ 30 給水類 HPPE用 AW=PWA (かんたんクランプ 付) 見積単価	18		個			
EF 90°エルブ φ 30 給水類 HPPE用 AW=PWA (かんたんクランプ 付) 見積単価	4		個			
給水用高密度SP1継手ワグ φ 20 給水類 HPPE 見積単価	1		個			
識別マーカ 見積単価	3		個			
給水労務						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 7 5 mm 給水管径：φ 5 0 mm 1-4-2	1		箇所			施工 第0 -0016号表
ポリエチレン管据付工 φ 5 0 mm 2-6-1	5.0		m			施工 第0 -0017号表
ポリエチレン管据付工 φ 3 0 mm 2-6-1	105.6		m			施工 第0 -0018号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 5 mm 2-6-1	0.3		m			施工 第0 -0019号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 5 0 mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	2		口			施工 第0 -0020号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 5 0 mm 1箇所当りの口数 = 2口（標準） 2-6-1	2		箇所			施工 第0 -0021号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 3 0 mm 1箇所当りの口数 = 2口（標準） 2-6-1	22		箇所			施工 第0 -0022号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 3 0 mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	1		口			施工 第0 -0023号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 2 5 mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	2		口			施工 第0 -0024号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管融着(EF)継手工 φ20mm 1箇所当りの口数=1口 2-6-1	1		口			施工 第0-0025号表
仕切弁設置工《機械・縦型》 φ100mm以下 2-9-1	1		基			施工 第0-0010号表
ねじ式弁筐設置・撤去工 A・B形1号 蓋:30kg未満 受枠:30kg以上60kg未満 2-9-5	1		箇所			施工 第0-0026号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径:φ50mm	1		口			施工 第0-0027号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径:φ30mm	2		口			施工 第0-0028号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径:φ25mm	1		口			施工 第0-0029号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) φ20mm 2-4-1	1		口			施工 第0-0030号表
給水土工						
市道 給水土工(φ50以下 Ast=4cm H=0.8m) 給水管φ50mm以下適応 市道(車道) 土被り 0.8m 管埋戻し、発生土埋戻しのみ	110.9		m			科目 第0002号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 直接工事費 * *						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連絡・給水車不用》 φ 150mm以下 1日当試験距離：1000m	258	m				施工 第0 -0031号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理 費(千円単位)						
* * 工事原価 * *						
* * 一般管理 費等 * *						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める						

市道 本管土工(PP φ100 H=0.8m)

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0012

ポリエチレン管 φ100mm適応

市道 土被り 0.8m

掘削、砂埋戻しのみ

10

m

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³					
1-1-1	6.15	m ³			施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³					
洗滌砂					
1-1-2	1.83	m ³			施工 第0 -0003号表
埋設表示シート(本管用) W=150mm					
見積単価	10	m			
管明示シート工(手間のみ)					
2-3-14	10	m			施工 第0 -0005号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

伊 那 市

市道 給水土工(φ50以下 H=0.8m)

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0013

給水管φ50mm以下適応

市道(車道) 土被り 0.8m

管埋戻し、発生土埋戻しのみ

10

m

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³					
1-1-1	5.76	m ³			施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 洗滌砂					
1-1-2	1.53	m ³			施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土					
1-1-2	4.2	m ³			施工 第0 -0006号表
埋設表示シート(給水管用) W=75mm					
見積単価	10	m			
管明示シート工(手間のみ)					
2-3-14	10	m			施工 第0 -0005号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0014

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.28m3

施工 第0 -0001号表

1-1-1

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0015

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m³

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0016

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m³

洗滌砂

1-1-2

施工 第0 -0003号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0002号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0004号表
埋戻材料費	126.000	m ³			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0017

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0004号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0019

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m³

発生土

施工 第0-0006号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0002号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

ポリエチレン管据付工
φ 1 0 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0020

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0008号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）			%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***		1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0009号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）			%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***		1	箇所			

施 工 内 訳 表

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ 1 0 0 mm以下

施工 第0 -0010号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.400	時間			施工 第0-0011号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊

施工 第0 -0011号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

ねじ式弁筐設置
A・B形1号

頁0-0025

施工 第0 -0012号表

1

箇所 当り

蓋：30kg未満

受桡：30kg以上60kg未満

2-9-5

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0026

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 1 0 0 mm

施工 第0 -0013号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0027

メカニカル継手工

施工 第0 -0014号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 1 0 0 mm

施工 第0 -0015号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0029

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

本管径：φ 7 5 mm

給水管径：φ 5 0 mm

1-4-2

施工 第0 -0016号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

伊 那 市

ポリエチレン管据付工
φ 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0030

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工
φ 3 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

頁0-0031

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工

φ 2 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

頁0-0032

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0020号表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工 φ 5 0 mm						1 箇所当りの口数 = 1 口	2-6-1	1 口 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%			
*** 単位当り ***	1	口						

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0021号表

1 箇所当りの口数 = 2 口 (標準)						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%		
*** 単位当り ***	1	箇所					

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0022号表

1 箇所当りの口数 = 2 口 (標準)						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%		
*** 単位当り ***	1	箇所					

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0023号表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工 φ 3 0 mm						1 箇所当りの口数 = 1 口	2-6-1	1 口 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%			
*** 単位当り ***	1	口						

施工 第0 -0024号表

φ 25 mm

1 箇所当りの口数 = 1 口

2-6-1

1

1

当り

労務費の8.5%

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0025号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）			%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***		1	口			

施工 第0 -0026号表

蓋：30kg未滿

受杵：30kg以上60kg未満

2-9-5

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0040

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 5 0 mm

施工 第0 -0027号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 3 0 mm

施工 第0 -0028号表

1 □ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 2 5 mm

施工 第0 -0029号表

1 □ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0030号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 2 0 mm

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連絡・給水車不用》
φ150mm以下

施工 第0 -0031号表

1日当試験距離：1000m

800 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 合 計 ***	800	m			
*** 単位当り ***	1	m			