

工事番号															
						課長		係長		担当		照査		設計	
令和 6 年度 東原工業団地アクセス道路交差点改良工事 閲覧設計書															
伊那市 東春近															
設 計 大 要								施 工 方 法							
道路工事 1 式								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	43 4 伊那（1） 07.07.01 建設物価・積算資料 当年7月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正（現管）	当 世 代 40 10 % 04 道路改良 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位 484	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

道路工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路工事費						
道路改良						
道路土工						
掘削工						
掘削 土砂 5,000m3未満 オープンカット 土砂・表土掘削	1,400	m 3				施工 第0 -0027号表
路床盛土工						
路床盛土 2.5m未満	40	m 3				施工 第0 -0028号表
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	160	m 3				施工 第0 -0029号表
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	340	m 3				施工 第0 -0030号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

道路工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体盛土工						
	1		式			工種 第0001号表
残土処理工						
土砂等運搬 標準 DID区間なし 1.0km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 表土+礫交じり土運搬L=1Km	770		m 3			施工 第0 -0032号表
整地 残土受入れ地での処理	770		m 3			施工 第0 -0033号表
法面整形工						
法面整形 盛土部 法面締固めあり	80		m 2			施工 第0 -0034号表
法面緑化 野芝(市松芝)	80		m 2			施工 第0 -0035号表
小型水路工						
作業土工						

(工事費内訳書)

道路工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
床掘り 土砂 標準										
	170	m	3						施工	第0 -0036号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満										
	110	m	3						施工	第0 -0037号表
基面整正										
	260	m	2						施工	第0 -0003号表
側溝工										
排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×300 縦断用 300×300×2000 基礎碎石施工あり										
	103	m							施工	第0 -0038号表
排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×300 縦断用 300×300×2000 基礎碎石施工あり										
	11	m							施工	第0 -0039号表
排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×300 縦断用 300×300×2000 基礎碎石施工あり										
	30	m							施工	第0 -0040号表
排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×400 縦断用 300×400×2000 基礎碎石施工あり										
	16	m							施工	第0 -0041号表
排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×400 縦断用 300×400×2000 基礎碎石施工あり										
	4.0	m							施工	第0 -0042号表

(工事費内訳書)

道路工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×400 縦断用 300×400×2000 基礎碎石施工あり						
	3	m				施工 第0 -0043号表
排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×400 縦断用 300×400×2000 基礎碎石施工あり						
	16	m				施工 第0 -0044号表
排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×500 縦断用 300×500×2000 基礎碎石施工あり						
	26	m				施工 第0 -0045号表
排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×500 縦断用 300×500×2000 基礎碎石施工あり						
	21	m				施工 第0 -0045号表
排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×600 縦断用 300×600×2000 基礎碎石施工あり						
	18	m				施工 第0 -0046号表
排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×600 縦断用 300×600×2000 基礎碎石施工あり						
	15.0	m				施工 第0 -0047号表
排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×700 縦断用 300×700×2000 基礎碎石施工あり						
	12	m				施工 第0 -0048号表
排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×800 300×800 基礎碎石施工あり						
	23	m				施工 第0 -0049号表
排水構造物工 自由勾配側溝縦断400×700 縦断用 400×700×2000 基礎碎石施工あり						
	31	m				施工 第0 -0050号表

道路工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝縦断400×800 縦断用 400×800×2000 基礎碎石施工あり						
	23	m				施工 第0 -0051号表
排水構造物工 自由勾配側溝横断300×400 1000kg／個以下 基礎碎石施工あり 横断用 300×400×2000						
	10	m				施工 第0 -0052号表
排水構造物工 自由勾配側溝横断300×600 1000kg／個以下 基礎碎石施工あり						
	2	m				施工 第0 -0053号表
排水構造物工 自由勾配側溝横断300×600 1000kg／個以下 基礎碎石施工あり						
	7	m				施工 第0 -0054号表
排水構造物工 自由勾配側溝横断300×700 1000を超え2000kg／個以下 基礎碎石施工あり						
	8	m				施工 第0 -0055号表
自由勾配側溝縦断300細目グレーチングT-2 VS300用 細目 T-2 40kg／枚以下						
	32	枚				施工 第0 -0056号表
自由勾配側溝横断300細目グレーチングT-25 VS300用 細目 T-25 40kg／枚以下						
	13	枚				施工 第0 -0057号表
自由勾配側溝横断300細目グレーチングT-25 VS300用 細目 T-25 0.5m 40kg／枚以下						
	1	枚				施工 第0 -0058号表
自由勾配側溝縦断400細目グレーチングT-2 VS400用 細目 T-2 40kg／枚以下						
	6	枚				施工 第0 -0059号表

(工事費内訳書)

道路工事費

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝縦断300コンクリート蓋T-25 自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅300用 長500						
	232		枚			施工 第0 -0060号表
自由勾配側溝縦断400コンクリート蓋T-25 自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅400用 長500						
	42		枚			施工 第0 -0061号表
暗渠工						
作業土工						
床掘り 土砂 標準						
	60		m3			施工 第0 -0036号表
基面整正						
	40		m2			施工 第0 -0003号表
仮舗装（車道・路肩部）粗粒度20 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm						
	20		m2			施工 第0 -0062号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満						
	50		m3			施工 第0 -0037号表
管布設工						

(工事費内訳書)

道路工事費

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鉄筋コンクリート台付管 φ300mm 据付 300mm									施工 第0 -0063号表	
	13		m							
鉄筋コンクリート台付管 φ350mm 据付 350mm									施工 第0 -0064号表	
	11		m							
鉄筋コンクリート台付管 φ600mm 据付 600mm									施工 第0 -0065号表	
	40		m							
排水管VU150mm 据付 直管									施工 第0 -0066号表	
	163		m							
コンクリート柵工										
①集水柵 (800*800*1000 細目T-2)									科目 第0003号表	
	1		箇所							
②③集水柵 (800*800*1000 細目T-2)									科目 第0004号表	
	1		箇所							
②③集水柵 (800*800*1000 細目T-2)									科目 第0004号表	
	1		箇所							
④集水柵 (800*800*600 細目T-2)									科目 第0002号表	
	1		箇所							

(工事費内訳書)

道路工事費

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑤集水桝（800*800*900 細目T-25）						
	1		箇所			科目 第0001号表
⑥集水桝（800*800*1000 細目T-25）						
	1		箇所			科目 第0005号表
⑦集水桝（600*600*600 普通目T-2）						
	1		箇所			科目 第0006号表
⑧集水桝（600*600*700 普通目T-25）						
	1		箇所			科目 第0007号表
L型擁壁工						
作業土工						
床掘り 土砂 標準						
	90		m 3			施工 第0 -0036号表
基面整正						
	150		m 2			施工 第0 -0003号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満						
	120		m 3			施工 第0 -0037号表

(工事費内訳書)

道路工事費

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型プレキャスト擁壁工						
プレキャストL型擁壁設置 H=0.75m 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石あり						
	36	m				施工 第0 -0067号表
プレキャストL型擁壁設置 H=1.0m 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石あり						
	95	m				施工 第0 -0068号表
縁石工						
防草歩車道境界 両面R-B L=2.0m 設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)						
	89	m				施工 第0 -0069号表
防草歩車道境界 両面R-B L=0.6m 設置 各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満)						
	61	m				施工 第0 -0070号表
碎石基礎工 機械投入BH 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
	78	m ²				施工 第0 -0071号表
防草歩車道境界 両面R-A L=2.0m 設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)						
	123	m				施工 第0 -0073号表
防草歩車道境界 両面R-A L=0.6m 設置 各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満)						
	24	m				施工 第0 -0074号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

道路工事費

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	砕石基礎工 機械投入BH 山積0.8 m3（平積0.6 m3）									施工 第0 -0071号表	
		70		m²							
	歩車道境界 両面R-C L=2.0m 設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)									施工 第0 -0075号表	
		82		m							
	歩車道境界 両面R-C L=0.6m 設置 各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満)									施工 第0 -0076号表	
		28		m							
	砕石基礎工 機械投入BH 山積0.8 m3（平積0.6 m3）									施工 第0 -0071号表	
		47		m²							
	敷モルタル 1：3 普通										
		4		m 3							
	縁石水抜き設備工									科目 第0010号表	
		1		式							
構造物撤去工											
構造物取壊し工											
	床掘り 土砂 標準									施工 第0 -0036号表	
		140		m 3							

伊 那 市

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満						
	230	m 3				施工 第0 -0037号表
構造物とりこわし(二次製品) 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要						
	64	m 3				施工 第0 -0077号表
構造物とりこわし(無筋構造物) 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要						
	157	m 3				施工 第0 -0078号表
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
	300	m				施工 第0 -0079号表
アスファルト舗装版破碎・積込み						
	143	m 3				施工 第0 -0080号表
搬運搬(鉄筋構造物) コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 5.7km以下						
	64	m 3				施工 第0 -0081号表
搬運搬(無筋) コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 5.7km以下						
	157	m 3				施工 第0 -0082号表
搬運搬As 舗装版破碎 DID区間なし 6.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
	143	m 3				施工 第0 -0083号表
処分費等						

(工事費内訳書)

道路工事費

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費(二次製品 有筋) (株)高坂商会 伊那工場 48*2.5									施工 第0 -0084号表	
	157	t								
処分費(無筋) (株)高坂商会 伊那工場 157*2.35									施工 第0 -0085号表	
	360	t								
処分費(AS 掘削) (株)高坂商会 伊那工場 141*2.3									施工 第0 -0086号表	
	328	t								
舗装										
舗装工										
アスファルト舗装工(市道車道・路肩部))										
表層(車道・路肩部)密粒20F 3.0m超 平均仕上り厚40mm									施工 第0 -0087号表	
	1,560	m2								
上層路盤(車道・路肩部)粒調M-25 粒度調整碎石 全仕上り厚100mm									施工 第0 -0088号表	
	1,550	m2								
下層路盤(車道・路肩部)RC-40 全仕上り厚300mm 2層施工									施工 第0 -0089号表	
	1,450	m2								

伊 那 市

(工事費内訳書)

道路工事費

頁0-0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 補足材料なし						
	940	m 2				施工 第0 -0090号表
アスファルト舗装工（市道歩道部）						
表層（市道歩道部）再生細粒13 1.4m以上 平均仕上り厚 3 0 mm						
	269	m 2				施工 第0 -0091号表
上層路盤（市道歩道部）RC-40 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工						
	264	m 2				施工 第0 -0092号表
凍上抑制層（市道歩道部）RC-40 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工						
	264	m 2				施工 第0 -0093号表
アスファルト舗装工（県道車道・路肩部）						
表層（車道・路肩部）密粒度20F 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm						
	1,760	m 2				施工 第0 -0094号表
表層（車道・路肩部）密粒度20F 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm						
	681	m 2				施工 第0 -0095号表
基層（車道・路肩部）粗粒度20 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm						
	676	m 2				施工 第0 -0096号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

道路工事費

頁0-0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部）粒調M-40 粒度調整碎石 全仕上り厚250mm						施工 第0 -0097号表
	676	m2				
下層路盤（車道・路肩部）RC-40 全仕上り厚290mm 2層施工						施工 第0 -0098号表
	676	m2				
不陸整正 補足材料なし						施工 第0 -0090号表
	2,440	m2				
アスファルト舗装工(県道歩道乗入部)						
表層（県道歩道乗入部）密粒度20F 3.0m超 平均仕上り厚50mm						施工 第0 -0099号表
	37	m2				
基層（県道歩道乗入部）粗粒度20 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm						施工 第0 -0100号表
	36	m2				
上層路盤（県道歩道乗入部）粒調M-40 粒度調整碎石 全仕上り厚250mm						施工 第0 -0101号表
	36	m2				
下層路盤（県道歩道乗入部）RC-40 全仕上り厚290mm 2層施工						施工 第0 -0102号表
	36	m2				
アスファルト舗装工(県道歩道部)						

(工事費内訳書)

道路工事費

頁0-0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層（県道歩道部）再生細粒13 1.4m以上 平均仕上り厚30mm									施工	第0 -0103号表
	542		m	2						
上層路盤（県道歩道部）RC-40 全仕上り厚100mm 1層施工									施工	第0 -0104号表
	535		m	2						
凍上抑制層(県道歩道部)RC-40 全仕上り厚150mm 1層施工									施工	第0 -0105号表
	530		m	2						
安全施設工										
防止柵工										
ボラード ガードポストφ114.3mm 固定式 デリネーター付										
	23		本							
照明設置工										
	1		式							
道路附属施設工										
区画線工										

(工事費内訳書)

道路工事費

頁0-0018

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置ペイント実線15cm（全ての費用） ペイント式（車載式） 実線 15cm									施工 第0 -0106号表	
	1,030		m							
区画線設置溶融実線15cm（全ての費用） 溶融式（手動） 実線 15cm									施工 第0 -0107号表	
	780		m							
区画線設置溶融破線15cm（全ての費用） 溶融式（手動） 破線 15cm									施工 第0 -0108号表	
	600		m							
区画線設置溶融実線45cm（全ての費用） 溶融式（手動） 実線 45cm									施工 第0 -0109号表	
	24		m							
区画線設置溶融ゼブラ45cm（全ての費用） 溶融式（手動） ゼブラ 45cm									施工 第0 -0110号表	
	270		m							
区画線設置溶融矢印15cm（全ての費用） 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算									施工 第0 -0111号表	
	24		m							
区画線設置溶融実線45cm（全ての費用） 溶融式（手動） 実線 45cm									施工 第0 -0109号表	
	80		m							
雑工										
下水道マンホール蓋交換									科目 第0011号表	
	1		式							

伊 那 市

(工事費内訳書)

道路工事費

頁0-0019

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
耕作出入口補強盛土						
	12	m	3			施工 第0 -0112号表
ポリエチレン管φ300mm布設 据付 直管						
	2	m				施工 第0 -0113号表
ポリエチレン管φ350mm布設 据付 直管						
	3	m				施工 第0 -0114号表
直接工事費						
共通仮設費率計算額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理 費						
工事原価						

(工事費内訳書)

道路工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等						
工事価格計						
消費税等相当額計						
工事費計						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体盛土 2.5m未満						
		80	m 3			施工 第0 -0031号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管等設備工						
		1	式			科目 第0009号表
道路照明工						
		2	基			科目 第0008号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

⑤集水桝（800*800*900 細目T-25）

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0023

1						箇所 考
施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.55m3を超え0.58m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)						
	1		箇所			施工 第0 -0001号表
800*800 細目グレーチング T-25 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg／枚以下						
	1		枚			施工 第0 -0002号表
基面整正						
	1.4		m2			施工 第0 -0003号表
*** 単位当り ***						
	1		箇所			

④集水枳（800*800*600 細目T-2）

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0024

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水枳・街渠枳（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.46m3を超え0.49m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)						
		1	箇所			施工 第0 -0004号表
800*800 細目グレーチング T-2 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg/枚以下						
		1	枚			施工 第0 -0005号表
基面整正						
		1.4	m2			施工 第0 -0003号表
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

①集水枳（800*800*1000 細目T-2）

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0025

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水枳・街渠枳（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.61m3を超え0.65m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)						
		1	箇所			施工 第0 -0006号表
800*800 細目グレーチング T-2 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg／枚以下						
		1	枚			施工 第0 -0005号表
基面整正						
		1.4	m2			施工 第0 -0003号表
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

②③集水枿（800*800*1000 細目T-2）

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0026

1						箇所 考
施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備
現場打ち集水枿・街渠枿（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.65m3を超え0.69m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	1		箇所			施工 第0 -0007号表
800*800 細目グレーチング T-2 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg／枚以下	1		枚			施工 第0 -0005号表
基面整正	1.4		m2			施工 第0 -0003号表
*** 単位当り ***	1		箇所			

⑥集水桝（800*800*1000 細目T-25）

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0027

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.61m3を超え0.65m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)						
		1	箇所			施工 第0 -0006号表
800*800 細目グレーチング T-25 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg／枚以下						
		1	枚			施工 第0 -0002号表
基面整正						
		1.4	m2			施工 第0 -0003号表
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

⑦集水桝（600*600*600 普通目T-2）

科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0028

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.36m3を超え0.38m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)							
		1		箇所			施工 第0 -0008号表
600*600 普通目グレーチング T-2 グレーチング蓋版各種 40kg／枚以下							
		1		枚			施工 第0 -0009号表
基面整正							
		1.0		m2			施工 第0 -0003号表
*** 単位当り ***							
		1		箇所			

⑧集水桝（600*600*700 普通目T-25）

科目内訳表

科目 第0007号表

頁0-0029

1		箇所				
施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.40m3を超え0.43m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	1		箇所			施工 第0 -0010号表
600*600 普通目グレーチング T-25 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg／枚以下	1		枚			施工 第0 -0011号表
基面整正	1.0		m2			施工 第0 -0003号表
*** 単位当り ***	1		箇所			

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路照明柱材料費 信号共架LED照明灯H=10.3m他資材 ベース式溶融垂鉛めっき+指定色							
		1		式			施工 第0 -0012号表
道路照明設置工							
		1		式			施工 第0 -0013号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

電線管等設備工

科目内訳表

科目 第0009号表

頁0-0031

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘 土砂 標準						
		30	m 3			施工 第0 -0014号表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満						
		5	m 3			施工 第0 -0015号表
碎石基礎工 再生クラッシャーラン40mm 道路照明柱・信号機柱・ハンドホール基礎						
		0.6	m 3			施工 第0 -0016号表
スパイラル管φ500×H1500 信号機柱用H1.5m×2個						
		3.0	m			
コンクリート打設 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (BB) 道路照明柱基礎コンクリート2箇所						
		3	m 3			施工 第0 -0017号表
ハンドホール据付 ハンドホール製品質量5 2 1 k g						
		4	基			施工 第0 -0018号表
管路材設置 (FEP管φ50mm) 埋設部 多条管設置						
		232	m			施工 第0 -0020号表
管路材設置 (FEP管φ80mm) 埋設部 多条管設置						
		153	m			施工 第0 -0021号表
電線 (灯具用) VV-F 3. 5mm 2心 6 0 0 V						
		56	m			

伊 那 市

科目内訳表

科目 第0009号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設表示シート（材料費）							
		96		m			施工 第0 -0022号表
砂基礎工							
		14.4		m3			施工 第0 -0023号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
中詰コンクリート打設 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (BB)							
		0.4	m	3			施工 第0 -0024号表
下水道用塩ビ管VU曲管45度 (ゴム輪) 45°φ100							
		1		個			
下水道用塩ビ管VU曲管90度 (接着) 90°φ100							
		2		個			
排水管 据付 直管							
		6	m				施工 第0 -0025号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

下水道マンホール蓋交換

科目内訳表

科目 第0011号表

頁0-0034

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロック付伊那市型マンホール鉄蓋 φ 6 0 0 (T-25) 浮上防止型						
		2	個			
除雪型マンホール鉄蓋受枠 φ 6 0 0						
		2	個			
マンホール 調整リング 径 6 0 0mm 有効高 1 0 0mm						
		6	個			
マンホール 調整金具 調整高 4 5mm まで						
		2	組			
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下 2か所分						
		0.3	m2			施工 第0 -0026号表
人孔調整用無収縮モルタル 流し込みタイプ 2か所分						
		12	cm			
*** 単位当り ***						
		1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 労務構成比：

0.55m3を超え0.58m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0001号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比：

労務構成比：

0.55m3を超え0.58m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0001号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.55m3を超え0.58m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリート種類：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0037

800*800 細目グレーチング T-25

施工 第0 -0002号表

グレーチング蓋版各種

40を超え170kg/枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0039

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 労務構成比：

0.46m3を超え0.49m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0004号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比：

労務構成比：

0.46m3を超え0.49m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0004号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りｺﾝｸﾚｰﾄ使用量：0.46m3を超え0.49m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) ｺﾝｸﾚｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾚｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				ｺﾝｸﾚｰﾄ打設工法：人力打設 ｺﾝｸﾚｰﾄﾍﾞｰｽ種類： 高炉（BB） 生ｺﾝｸﾚｰﾄ小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0041

800*800 細目グレーチング T-2

施工 第0 -0005号表

グレーチング蓋版各種

40を超え170kg/枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 労務構成比：

0.61m3を超え0.65m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0006号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 労務構成比：

0.61m3を超え0.65m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0006号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りｺﾝｸﾚｰﾄ使用量：0.61m3を超え0.65m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) ｺﾝｸﾚｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾚｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				ｺﾝｸﾚｰﾄ打設工法：人力打設 ｺﾝｸﾚｰﾄﾍﾞｰｽ種類： 高炉（BB） 生ｺﾝｸﾚｰﾄ小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 労務構成比：

0.65m3を超え0.69m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0007号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比：

労務構成比：

0.65m3を超え0.69m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0007号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りｺﾝｸﾚｰﾄ使用量：0.65m3を超え0.69m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) ｺﾝｸﾚｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾚｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				ｺﾝｸﾚｰﾄ打設工法：人力打設 ｺﾝｸﾚｰﾄﾍﾞｰｽ種類： 高炉（BB） 生ｺﾝｸﾚｰﾄ小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0046

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 労務構成比：

0.36m3を超え0.38m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0008号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 労務構成比：

0.36m3を超え0.38m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0008号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りｺﾝｸﾚｰﾄ使用量：0.36m3を超え0.38m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) ｺﾝｸﾚｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾚｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				ｺﾝｸﾚｰﾄ打設工法：人力打設 ｺﾝｸﾚｰﾄﾍﾞｰｽ種類： 高炉（BB） 生ｺﾝｸﾚｰﾄ小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

600*600 普通目グレーチング T-2

施工 第0 -0009号表

グレーチング蓋版各種

40kg/枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0049

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 労務構成比：

0.40m3を超え0.43m3以下

材料構成比：

施工 第0 -0010号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比：

労務構成比：

0.40m3を超え0.43m3以下

材料構成比：

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比：

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りｺﾝｸﾚｰﾄ使用量：0.40m3を超え0.43m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) ｺﾝｸﾚｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾚｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				ｺﾝｸﾚｰﾄ打設工法：人力打設 ｺﾝｸﾚｰﾄﾍﾞｰｽ種類： 高炉（BB） 生ｺﾝｸﾚｰﾄ小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

600*600 普通目グレーチング T-25

施工 第0 -0011号表

グレーチング蓋版各種

40を超え170kg/枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0052

道路照明柱材料費

信号共架LED照明灯H=10.3m他資材

ベース式溶融亜鉛めっき+指定色

施工 第0 -0012号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明灯 信号共架柱 kCE070-20相当	1	台			
信号共架柱 H=10.3m ベース式 溶融亜鉛メッキ+指定色	1	基			
道路照明材料費	1	式			
照明柱基礎材料	1	式			
接地材料	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路照明 照明柱建柱 W:1000kg以下	1	本			
照明器具取付工	1	台			
自動点滅器設置工	1	個			
接地設置工 D種	1	本			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0054

床掘
土砂

施工 第0 -0014号表

機械構成比：

労務構成比：

標準

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増なし				施工方法：標準 障害の有無：障害なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0055

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0015号表

1 m3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考			
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ [クローラ型] 賃料					
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		日		振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料					
タンパ (ランマ) 賃料		日		タンパ (ランマ) 賃料					
普通作業員		人		普通作業員					
特殊作業員		人		特殊作業員					
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)					

施 工 内 訳 表

頁0-0056

施工 第0 -0015号表

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満				豪雪割増：豪雪割増なし		

施工内訳表

頁0-0057

碎石基礎工

再生クラッシャーラン40mm

道路照明柱・信号機柱・ハンドホール基礎

施工 第0 -0016号表

1 m3 当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0058

コンクリート打設

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (BB)

道路照明柱基礎コンクリート2箇所

施工 第0 -0017号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0059

コンクリート打設

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (BB)

道路照明柱基礎コンクリート2箇所

施工 第0 -0017号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
ラフレーン賃料補正係数：1 生コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				生コンクリートセメント種類： 高炉 (BB) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

ハンドホール据付
ハンドホール製品質量521kg

施工 第0 -0018号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.300	人			
特殊作業員	0.300	人			
普通作業員	0.500	人			
集水桝	1.000	基			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.120	m ³			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	2.700	時間			施工 第0-0019号表
諸雑費	0.600	%			
*** 単位当り ***	1	基			
集水桝製品質量 (kg) : 521 バックホウ供用日当運転時間 : 0 砕石設計量 (m ³ /基) D= 1～5時入力 : 0.1 豪雪割増 : 豪雪割増なし			平均運搬距離 : 平均運搬距離 50m以下 砕石規格 : 再生クラッシャーラン RC-40 砕石単価 (円/m ³) : 集水桝単価 (円/基) :		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0061

バックホウ運転
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0019号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕 クレーン付・排ガス2次	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.170	人			
軽油	5.900	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：クローラ型・クレーン付 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増なし 軽油（L／h）：0			機種：排出ガス対策型2次基準 供用日当運転時間：0 特殊運転手（人／h）：0		

施 工 内 訳 表

頁0-0062

管路材設置（FEP管φ50mm）

施工 第0 -0020号表

埋設部

多条管設置

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
管路材 FEP管φ50mm		m		管路材 多条管 φ100mm（非難燃）		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0063

管路材設置 (FEP管φ50mm)

施工 第0 -0020号表

埋設部

多条管設置

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：埋設部				設置区分：多条管設置		

施 工 内 訳 表

頁0-0064

管路材設置（FEP管φ80mm）

施工 第0 -0021号表

埋設部

多条管設置

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
管路材 FEP管φ80mm		m		管路材 多条管 φ100mm（非難燃）		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0065

管路材設置 (FEP管φ80mm)

施工 第0 -0021号表

埋設部

多条管設置

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：埋設部				設置区分：多条管設置		

埋設表示シート（材料費）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0066

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：
1
m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
埋設表示シート		m		埋設表示シート		
*** 単位当り ***						

砂基礎工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0067

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎設置工 人力施工 手間のみ	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 3			
施工区分：人力施工 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工規模：《条件不要》 夜間作業の有無：夜間作業（2 0時～6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

中詰コンクリート打設
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (BB)

施工 第0 -0024号表

1 m3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 ～低騒～排ガス2次			日		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料				
普通作業員			人		普通作業員				
特殊作業員			人		特殊作業員				
土木一般世話役			人		土木一般世話役				
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)			m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%				
積算単価			式		積算単価				

施 工 内 訳 表

中詰コンクリート打設
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (BB)

施工 第0 -0024号表

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
ラフレソクレソ賃料補正係数：1 生コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				生コンクリートセメント種類： 高炉 (BB) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0070

排水管

据付

機械構成比：

労務構成比：

直管

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m 当り

施工 第0 -0025号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
暗渠排水管 VU-100		m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ75		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：50～150mm				管種別：直管		

施 工 内 訳 表

頁0-0071

コンクリートはつり
3cmを超え6cm以下

2か所分

施工 第0 -0026号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料 ～排ガス2次		日		空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0072

コンクリートはつり
3cmを超え6cm以下

施工 第0 -0026号表

2か所分

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
平均はつり厚：3cmを超え6cm以下						

施 工 内 訳 表

頁0-0073

掘削
土砂 5,000m3未満

オープンカット

土砂・表土掘削

施工 第0 -0027号表

1
標準単価：

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） 超低騒音・排ガス3次		供用日		バックホウ（クローラ型） 超低騒音・排ガス3次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3未満				施工方法：オープンカット 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0074

路床盛土
2.5m未満

施工 第0 -0028号表

1 m3 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		日		振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0075

施工 第0 -0028号表

路床盛土

2.5m未満

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
施工幅員：2.5m未満						

施 工 内 訳 表

頁0-0076

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

施工 第0 -0029号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス2次		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0077

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

施工 第0 -0029号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
施工幅員：2.5m以上4.0m未満						

施 工 内 訳 表

頁0-0078

路床盛土

4.0m以上

機械構成比：

労務構成比：

20,000m3未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0030号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ [湿地] 賃料 ～低騒・排ガス3次		日		ブルドーザ [湿地] 賃料		
振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料 ～排ガス3次		日		振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0079

路床盛土

4.0m以上

機械構成比：

労務構成比：

20,000m3未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0030号表

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
施工幅員：4.0m以上 障害の有無：障害なし				施工数量：20,000m3未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0080

路体盛土

2.5m未満

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0031号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		日		振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

路体盛土
2.5m未満

施工 第0 -0031号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
施工幅員：2.5m未満						

施 工 内 訳 表

頁0-0082

土砂等運搬

施工 第0 -0032号表

標準 DID区間なし 1.0km以下

バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)

表土+礫交じり土運搬L=1Km

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：1.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0083

整地
残土受入れ地での処理
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0033号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0084

法面整形

盛土部

機械構成比：

労務構成比：

法面締固めあり

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0034号表

標準単価：

1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0085

施工 第0 -0034号表

法面整形

盛土部

機械構成比：

労務構成比：

法面締固めあり

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増なし				法面締固めの有無：法面締固めあり 土質：は質土、砂及び砂質土、粘性土		

施 工 内 訳 表

頁0-0086

法面緑化
野芝（市松芝）
機械構成比：

施工 第0 -0035号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
野芝		m ²		野芝		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
芝の規格：野芝						

施 工 内 訳 表

頁0-0087

床掘り
土砂

施工 第0 -0036号表

標準

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増なし				施工方法：標準 障害の有無：障害なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0088

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0037号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低・排ガス2014		供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低・排ガス2014		
タンパ（ランマ）賃料		日		タンパ（ランマ）賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0089

施工 第0 -0037号表

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m未満				豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0090

排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×300

施工 第0 -0038号表

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 3 0 0 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm 以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0091

排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×300

施工 第0 -0039号表

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.307	m ³			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.804	m ³			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.180	m ³			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×300×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ /10m) : 0.29			基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m ³ /10m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m ³ /10m) : 0.17		
夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0092

排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×300

施工 第0 -0040号表

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.307	m ³			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.804	m ³			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.223	m ³			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×300×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ /10m)：0.29			基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m ³ /10m)：0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m ³ /10m)：0.21		
夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0093

排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×400

施工 第0 -0041号表

縦断用 300×400×2000

基礎碎石施工あり

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 4 0 0 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm 以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.244	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.23		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0094

排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×400

施工 第0 -0042号表

縦断用 300×400×2000

基礎碎石施工あり

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 4 0 0 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm 以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0095

排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×400

施工 第0 -0043号表

縦断用 300×400×2000

基礎碎石施工あり

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 4 0 0 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm 以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.318	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.3		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0096

排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×400

施工 第0 -0044号表

縦断用 300×400×2000

基礎碎石施工あり

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 4 0 0 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm 以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.276	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.26		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0097

排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×500

施工 第0 -0045号表

縦断用 300×500×2000 基礎碎石施工あり

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 5 0 0 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm 以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.318	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.3		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0098

排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×600

施工 第0 -0046号表

縦断用 300×600×2000

基礎碎石施工あり

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×600 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.307	m3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.804	m3			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.339	m3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×600×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m3/10m)：0.29			基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m3/10m)：0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m3/10m)：0.32		
夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0099

排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×600

施工 第0 -0047号表

縦断用 300×600×2000

基礎碎石施工あり

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×600 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.307	m ³			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.804	m ³			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.371	m ³			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×600×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ /10m) : 0.29			基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m ³ /10m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m ³ /10m) : 0.35		
夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0100

排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×700

施工 第0 -0048号表

縦断用 300×700×2000

基礎碎石施工あり

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 7 0 0 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm 以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.254	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.24		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0101

排水構造物工 自由勾配側溝縦断300×800

施工 第0 -0049号表

300×800 基礎碎石施工あり

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 8 0 0 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm 以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.350	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.33		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0102

排水構造物工 自由勾配側溝縦断400×700

施工 第0 -0050号表

縦断用 400×700×2000

基礎碎石施工あり

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 4 0 0 × 7 0 0 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.435	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm 以下	0.936	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.445	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 4 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.41			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.78 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.42		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0103

排水構造物工 自由勾配側溝縦断400×800

施工 第0 -0051号表

縦断用 400×800×2000

基礎碎石施工あり

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 4 0 0 × 8 0 0 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm 以下	0.936	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.488	m 3			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 4 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.78 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.46		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0104

排水構造物工 自由勾配側溝横断300×400

施工 第0 -0052号表

1000kg/個以下

基礎碎石施工あり

横断用

300×400×2000

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.604	m ³			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.200	m ³			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.403	m ³			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L=2000) 基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし				自由勾配側溝質量：1000kg/個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ /10m)：0.57	
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m ³ /10m)：1				基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし	
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m ³ /10m)：0.38				夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし 自由勾配側溝単価 (円/個)：	
時間的制約の有無：時間的制約なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0105

排水構造物工 自由勾配側溝横断300×600

施工 第0 -0053号表

1000kg/個以下

基礎碎石施工あり

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.604	m ³			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.200	m ³			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.180	m ³			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L=2000) 基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし				自由勾配側溝質量：1000kg/個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ /10m)：0.57	
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m ³ /10m)：1				基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし	
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m ³ /10m)：0.17				夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし 自由勾配側溝単価 (円/個)：	
時間的制約の有無：時間的制約なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0106

排水構造物工 自由勾配側溝横断300×600

施工 第0 -0054号表

1000kg/個以下

基礎碎石施工あり

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.604	m ³			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.200	m ³			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.212	m ³			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L=2000) 基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし				自由勾配側溝質量：1000kg/個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ /10m)：0.57	
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m ³ /10m)：1				基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし	
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m ³ /10m)：0.2				夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし 自由勾配側溝単価 (円/個)：	
時間的制約の有無：時間的制約なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0107

排水構造物工 自由勾配側溝横断300×700

施工 第0 -0055号表

1000を超え2000kg/個以下 基礎碎石施工あり

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000超2000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.604	m ³			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.200	m ³			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.413	m ³			底部コンクリート
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L=2000) 基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし				自由勾配側溝質量：1000を超え2000kg/個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ /10m)：0.57	
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m ³ /10m)：1				基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし	
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m ³ /10m)：0.39				夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし 自由勾配側溝単価 (円/個)：	
時間的制約の有無：時間的制約なし					

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0108

自由勾配側溝縦断300細目グレーチングT-2

施工 第0 -0056号表

VS300用 細目 T-2

40kg/枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0109

自由勾配側溝横断300細目グレーチングT-25

施工 第0 -0057号表

VS300用 細目 T-25

40kg/枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0110

自由勾配側溝横断300細目グレーチングT-25

施工 第0 -0058号表

VS300用 細目 T-25 0.5m

40kg／枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40kg／枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円／枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0111

自由勾配側溝縦断400細目グレーチングT-2

施工 第0 -0059号表

VS400用 細目 T-2

40kg/枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0112

自由勾配側溝縦断300コンクリート蓋T-25

施工 第0 -0060号表

自由勾配側溝用コンクリート蓋

車道用 幅300用 長500

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般蓋2枚タイプ 共通	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版規格（自由勾配側溝用コンクリート蓋）：車道用 幅300用 長500 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円／枚）：			蓋版の種類：自由勾配側溝用コンクリート蓋 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0113

自由勾配側溝縦断400コンクリート蓋T-25

施工 第0 -0061号表

自由勾配側溝用コンクリート蓋

車道用 幅400用 長500

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅400用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版規格（自由勾配側溝用コンクリート蓋）：車道用 幅400用 長500 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円／枚）：			蓋版の種類：自由勾配側溝用コンクリート蓋 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

仮舗装（車道・路肩部）粗粒度20

1.4m以上3.0m以下

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0062号表

頁0-0114

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0115

仮舗装（車道・路肩部）粗粒度20

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0062号表

標準単価：
1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 粗粒度20		t		再生アスファルト混合物 粗粒度（20）		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0116

仮舗装（車道・路肩部）粗粒度20

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0062号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：各種(2.20以上2.30t/m3未満) 材料：アスファルト混合物各種 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0117

鉄筋コンクリート台付管 φ300mm

施工 第0 -0063号表

据付

300mm

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） クレーン付・排ガス1次		供用日		バックホウ（クローラ型） クレーン付・排ガス1次		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
鉄筋コンクリート台付管 φ 3 0 0		m		鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径 3 0 0 × 長 2 0 0 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0118

鉄筋コンクリート台付管 φ300mm

施工 第0 -0063号表

据付

300mm

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 管径：300mm				管径：200～300mm 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0119

鉄筋コンクリート台付管 φ350mm

施工 第0 -0064号表

据付

350mm

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） クレーン付・排ガス1次		供用日		バックホウ（クローラ型） クレーン付・排ガス1次		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
鉄筋コンクリート台付管 φ 3 5 0		m		鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径 4 5 0 × 長 2 5 0 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0120

鉄筋コンクリート台付管 φ350mm

施工 第0 -0064号表

据付

350mm

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 管径：350mm				管径：350～500mm 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0121

鉄筋コンクリート台付管 φ600mm

施工 第0 -0065号表

据付

600mm

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） クレーン付・排ガス1次		供用日		バックホウ（クローラ型） クレーン付・排ガス1次		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
鉄筋コンクリート台付管 φ 6 0 0		m		鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径 6 0 0 × 長 2 5 0 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0122

鉄筋コンクリート台付管 φ600mm

施工 第0 -0065号表

据付

600mm

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 管径：600mm				管径：600～800mm 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0123

排水管VU 1 5 0 mm

施工 第0 -0066号表

据付

直管

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
排水管 VU-150 ゴム輪受け口		m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ 7 5		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：50～150mm				管種別：直管		

施 工 内 訳 表

頁0-0124

プレキャストL型擁壁設置 H=0.75m

施工 第0 -0067号表

0.5m以上1.0m以下

基礎砕石あり

1 m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認10kN 1000型 L2.0m		

施 工 内 訳 表

頁0-0125

プレキャストL型擁壁設置 H=0.75m

施工 第0 -0067号表

0.5m以上1.0m以下

基礎碎石あり

1 m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：0.5m以上1.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0126

プレキャストL型擁壁設置 H=1.0m

施工 第0 -0068号表

0.5m以上1.0m以下

基礎碎石あり

1 m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
コンクリート擁壁		個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認10kN 1000型 L2.0m		

施 工 内 訳 表

頁0-0127

プレキャストL型擁壁設置 H=1.0m

施工 第0 -0068号表

0.5m以上1.0m以下

基礎碎石あり

1 m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：0.5m以上1.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0128

防草歩車道境界 両面R-B L=2.0m

施工 第0 -0069号表

設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)

1 m 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付～排ガス2次			日		バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き				
普通作業員			人		普通作業員				
土木一般世話役			人		土木一般世話役				
運転手（特殊）			人		運転手（特殊）				
特殊作業員			人		特殊作業員				
境界ブロック			m		歩車道境界ブロック C 180／210×300×600				

施 工 内 訳 表

頁0-0129

防草歩車道境界 両面R-B L=2.0m

施工 第0 -0069号表

設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)

1 m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				ブロック規格：各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

施 工 内 訳 表

頁0-0130

防草歩車道境界 両面R-B L=0.6m

施工 第0 -0070号表

設置 各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満)

1 m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付~超低~排ガス3次		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
境界ブロック		m		歩車道境界ブロック C 180/210×300×600		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

防草歩車道境界 両面R-B L=0.6m
設置

機械構成比： 労務構成比：

各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満)

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

頁0-0131
m 当り

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0070号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				ブロック規格：各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

施 工 内 訳 表

頁0-0132

砕石基礎工

機械投入BH 山積0.8m³（平積0.6m³）

施工 第0 -0071号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン 40mm以下	12.000	m ³			
土木一般世話役	0.699	人			
特殊作業員	0.903	人			
普通作業員	1.903	人			
土工機械運転	1.239	時間			施工 第0-0072号表
諸雑費	2.0	%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			
工種区分：機械投入BH 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 基礎材厚さ（m）：0.1 バックホウ機種（山積0.8m ³ ）：排出ガス対策型2次基準			材料区分：再生材（クラッシャーラン 40mm以下） 再生材又は砂単価（円／m ³ ）： 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次	1.000	時間			
軽油	15.000	L			
運転手（特殊）	0.160	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
バックホウ規格： 岩石割増：岩石割増なし			機種：排出ガス対策型2次基準 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0134

防草歩車道境界 両面R-A L=2.0m

施工 第0 -0073号表

設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)

1 m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付～排ガス2次		日		バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
境界ブロック		m		歩車道境界ブロック C 180／210×300×600		

施 工 内 訳 表

頁0-0135

防草歩車道境界 両面R-A L=2.0m

施工 第0 -0073号表

設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)

1 m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				ブロック規格：各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

施 工 内 訳 表

頁0-0136

防草歩車道境界 両面R-A L=0.6m

施工 第0 -0074号表

設置 各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満)

1 m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付~超低~排ガス3次		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
境界ブロック		m		歩車道境界ブロック C 180/210×300×600		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

防草歩車道境界 両面R-A L=0.6m
設置

機械構成比： 労務構成比：

各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満)

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

頁0-0137
m 当り

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0074号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				ブロック規格：各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

施 工 内 訳 表

頁0-0138

歩車道境界 両面R-C L=2.0m

施工 第0 -0075号表

設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)

1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料 クレーン付～排ガス2次		日		バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料 クレーン付き		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
境界ブロック		m		歩車道境界ブロック C 180/210×300×600		

施 工 内 訳 表

頁0-0139

歩車道境界 両面R-C L=2.0m

施工 第0 -0075号表

設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)

1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				ブロック規格：各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

施 工 内 訳 表

頁0-0140

歩車道境界 両面R-C L=0.6m

施工 第0 -0076号表

設置 各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満)

1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付~超低~排ガス3次		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
境界ブロック		m		歩車道境界ブロック C 180/210×300×600		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

歩車道境界 両面R-C L=0.6m

設置

機械構成比：

労務構成比：

各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満)

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0076号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				ブロック規格：各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

施 工 内 訳 表

頁0-0142

構造物とりこわし(二次製品)

施工 第0 -0077号表

鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施工内訳表

頁0-0143

構造物とりこわし(無筋構造物)

無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0078号表

1 m3 当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0144

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0079号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0145

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0079号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増なし				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

アスファルト舗装版破碎・積込み

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0080号表

頁0-0146

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		供用日		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		
大型ブレーカ〔油圧式〕		供用日		大型ブレーカ〔油圧式〕		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

アスファルト舗装版破碎・積込み

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0080号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：
1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
豪雪割増：豪雪割増なし						

施 工 内 訳 表

頁0-0148

殻運搬（鉄筋構造物）
コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 5.7km以下

施工 第0 -0081号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増なし				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.7km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0149

殻運搬（無筋）

コンクリート（無筋）構造物とりこわし

機械構成比：

労務構成比：

機械積込

DID区間なし 5.7km以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0082号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.7km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0150

殻運搬As

舗装版破碎 DID区間なし 6.5km以下

機械構成比： 労務構成比：

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0083号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増なし				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：6.5km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0151

処分費(二次製品 有筋)
(株)高坂商会 伊那工場

施工 第0 -0084号表

100 t 当り

48*2.5

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0152

処分費(無筋)
(株)高坂商会 伊那工場

施工 第0 -0085号表

100 t 当り

157*2.35

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費 (円／t) :					

施 工 内 訳 表

頁0-0153

処分費(AS 掘削)
(株)高坂商会 伊那工場

施工 第0 -0086号表

100 t 当り

141*2.3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0154

表層（車道・路肩部）密粒20F

施工 第0 -0087号表

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0155

表層（車道・路肩部）密粒20F

施工 第0 -0087号表

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F）〔再生材 混入率50%以下〕		t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0156

表層（車道・路肩部）密粒20F

施工 第0 -0087号表

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m ³ 材料：再生 密粒度（2 0 F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0157

上層路盤（車道・路肩部）粒調M-25

施工 第0 -0088号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0158

上層路盤（車道・路肩部）粒調M-25

施工 第0 -0088号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 RM－ 4 0		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増なし				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M－ 2 5		

施 工 内 訳 表

頁0-0159

下層路盤（車道・路肩部）RC-40

全仕上り厚300mm

2層施工

施工 第0 -0089号表

1
標準単価：

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0160

下層路盤（車道・路肩部）RC-40

全仕上り厚 3 0 0 mm

2層施工

施工 第0 -0089号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：300 材料：再生クラッシャーラン RC - 4 0				施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0161

施工 第0 -0090号表

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0162

施工 第0 -0090号表

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0163

表層（市道歩道部）再生細粒13

施工 第0 -0091号表

1.4m以上

平均仕上り厚 3 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		供用日		アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0164

表層（市道歩道部）再生細粒13

施工 第0 -0091号表

1.4m以上

平均仕上り厚 3 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
③再生アスファルト混合物 細粒度（1 3） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 細粒度（1 3）		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：2.15t/m3 材料：再生 細粒度（1 3） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0165

上層路盤（市道歩道部）RC-40

全仕上り厚100mm

1層施工

施工 第0 -0092号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次		日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生粒度調整砕石 RM-30		

施 工 内 訳 表

頁0-0166

上層路盤（市道歩道部）RC-40

全仕上り厚100mm

1層施工

施工 第0 -0092号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：再生クラッシュラン RC-40				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0167

凍上抑制層(市道歩道部)RC-40

全仕上り厚150mm

1層施工

施工 第0 -0093号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2次		日		小型バックホウ [クローラ型] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0168

凍上抑制層(市道歩道部)RC-40

全仕上り厚150mm

1層施工

施工 第0 -0093号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：再生クラッシャラン RC-40				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0169

表層（車道・路肩部）密粒度20F

施工 第0 -0094号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0170

表層（車道・路肩部）密粒度20F
3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0094号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
アスファルト混合物		t		アスファルト混合物 密粒度（20）		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0171

表層（車道・路肩部）密粒度20F

施工 第0 -0094号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m ³ 材料：アスファルト混合物各種 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0172

表層（車道・路肩部）密粒度20F

施工 第0 -0095号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0173

表層（車道・路肩部）密粒度20F

施工 第0 -0095号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
アスファルト混合物		t		アスファルト混合物 密粒度（20）		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0174

表層（車道・路肩部）密粒度20F

施工 第0 -0095号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：各種(2.20以上2.30t/m3未満) 材料：アスファルト混合物各種 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0175

基層（車道・路肩部）粗粒度20

3.0m超

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

施工 第0 -0096号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0176

基層（車道・路肩部）粗粒度20
3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0096号表

1 m2 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
アスファルト混合物		t		再生アスファルト混合物 粗粒度（20）		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0177

基層（車道・路肩部）粗粒度20

3.0m超

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0096号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：各種(2.20以上2.30t/m3未満) 材料：アスファルト混合物各種 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0178

上層路盤（車道・路肩部）粒調M-40

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 2 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0097号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス 3 次		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0179

上層路盤（車道・路肩部）粒調M-40

施工 第0 -0097号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 2 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 4 0 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 RM－ 4 0		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増なし				全仕上り厚(mm)：250 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M－ 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0180

下層路盤（車道・路肩部）RC-40

全仕上り厚290mm

2層施工

施工 第0 -0098号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0181

下層路盤（車道・路肩部）RC-40

全仕上り厚290mm

2層施工

施工 第0 -0098号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		クラッシャーラン C-40		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：290 材料：再生クラッシャーラン RC-40				施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0182

表層（県道歩道乗入部）密粒度20F

施工 第0 -0099号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0183

表層（県道歩道乗入部）密粒度20F

施工 第0 -0099号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
アスファルト混合物		t		アスファルト混合物 密粒度（20）		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0184

表層（県道歩道乗入部）密粒度20F

施工 第0 -0099号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：各種(2.20以上2.30t/m3未満) 材料：アスファルト混合物各種 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0185

基層（県道歩道乗入部）粗粒度20

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0100号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0186

基層（県道歩道乗入部）粗粒度20

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0100号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
アスファルト混合物		t		再生アスファルト混合物 粗粒度（20）		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0100号表

基層（県道歩道乗入部）粗粒度20

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：各種(1.90以上2.00t/m3未満) 材料：アスファルト混合物各種 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0188

上層路盤（県道歩道乗入部）粒調M-40

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 2 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0101号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス 3 次		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0189

上層路盤（県道歩道乗入部）粒調M-40

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 2 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0101号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 4 0 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 RM－ 4 0		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増なし				全仕上り厚(mm)：250 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M－ 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0190

下層路盤（県道歩道乗入部）RC-40

全仕上り厚290mm

2層施工

施工 第0 -0102号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0191

下層路盤（県道歩道乗入部）RC-40

全仕上り厚290mm

2層施工

施工 第0 -0102号表

1
標準単価：

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		クラッシャーラン C-40		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：290 材料：再生クラッシャーラン RC-40				施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0192

表層（県道歩道部）再生細粒13

施工 第0 -0103号表

1.4m以上

平均仕上り厚 3 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		供用日		アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0193

表層（県道歩道部）再生細粒13

施工 第0 -0103号表

1.4m以上

平均仕上り厚 3 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
③再生アスファルト混合物 細粒度（1 3） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 細粒度（1 3）		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：2.15t/m3 材料：再生 細粒度（1 3） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0194

上層路盤（県道歩道部）RC-40

全仕上り厚100mm

1層施工

施工 第0 -0104号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次		日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生粒度調整碎石 RM-30		

施 工 内 訳 表

頁0-0195

上層路盤（県道歩道部）RC-40

全仕上り厚100mm

1層施工

施工 第0 -0104号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：再生クラッシャラン RC-40				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0196

凍上抑制層(県道歩道部)RC-40

全仕上り厚150mm

1層施工

施工 第0 -0105号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2次		日		小型バックホウ [クローラ型] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0197

凍上抑制層(県道歩道部)RC-40

全仕上り厚150mm

1層施工

施工 第0 -0105号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：再生クラッシュラン RC-40				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0198

区画線設置ペイント実線15cm（全ての費用）
ペイント式（車載式）

施工 第0 -0106号表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント（加熱型） 2種B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	59.000	k g			
軽油	33.000	L			
諸雑費	3.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増なし			規格・仕様（ペイント式）：実線 15cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0199

区画線設置溶融実線15cm（全ての費用）

溶融式（手動）

実線 15cm

施工 第0 -0107号表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	25.000	kg			
軽油	40.000	L			
諸雑費	5.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線 15cm 塗布厚：塗布厚 1.5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0200

区画線設置溶融破線15cm（全ての費用）

施工 第0 -0108号表

溶融式（手動）

破線 15cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 破線15cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	25.000	kg			
軽油	44.000	L			
諸雑費	5.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：破線 15cm 塗布厚：塗布厚 1.5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0201

区画線設置溶融実線45cm（全ての費用）

施工 第0 -0109号表

溶融式（手動）

実線 45cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線45cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	kg			
軽油	73.000	L			
諸雑費	5.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線 45cm 塗布厚：塗布厚 1.5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0202

区画線設置溶融ゼブラ45cm（全ての費用）

施工 第0 -0110号表

溶融式（手動）

ゼブラ 45cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	kg			
軽油	89.000	L			
諸雑費	5.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 45cm 塗布厚：塗布厚 1.5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0203

区画線設置溶融矢印15cm（全ての費用）

施工 第0 -0111号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 15cm換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 昼間	1,200.000	m			
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	684.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	30.000	kg			
軽油	120.000	L			
諸雑費	5.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚：塗布厚 1.5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2011		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：
1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0206

ポリエチレン管φ300mm布設

施工 第0 -0113号表

据付

直管

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ポリエチレン管 φ300mm		m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ 3 0 0		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：200～400mm				管種別：直管		

施 工 内 訳 表

頁0-0207

ポリエチレン管φ350mm布設

施工 第0 -0114号表

据付

直管

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ポリエチレン管 φ350mm		m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ300		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：200～400mm				管種別：直管		