

東原工業団地アクセス道路交差点改良工事 設計概要書

交差点改良工事 L=429.05m

【県道沢渡高遠線】

車道幅員=7.5m~10.5m L=260.7m

右折車線拡幅 W=3.0m L=200m (100m×2 方向)

縁石工

歩車道境界ブロック L=252m

側溝工

自由勾配側溝 300 縦断 L=204m 300 横断 L=20m

柵工

800*800 3 基

暗渠工

台付管 ϕ 600 L=40m

擁壁工

L 型擁壁 H=750 L=36m H=1000 L=95m

舗装工

県道 車道 A=2,441 m² 歩道乗入部 A=37 m² 歩道部 A=542 m²

【市道南部線】

車道幅員=7.5m~10.5m 延長=168.35m

右折車線拡幅 幅員=3.0m 延長=90m (90m×1 方向)

縁石工

歩車道境界ブロック L=154m

側溝工

自由勾配側溝 300 縦断 L=93m 300 横断 L=7m 400 縦断 L=54m

柵 工

800*800 2 基 600*600 2 基

暗渠工

台付管 ϕ 300 L=13m ϕ 350 L=11m

舗装工

車道 A=1560 m² 歩道 A=269 m²

【交差点】

照明設置工

電線管等設備工 1 式 道路照明工 1 式

安全施設工 車止めポスト 23 本