

令和 7 年度

団体営農業農村整備事業 小屋敷水路整備工事

工事場所 伊那市 西春近小出二区

事業主体 伊那市

(事業名：農業水路等長寿命化・防災減災事業)

(地区名：小屋敷地区)

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（ 1 ） 07.08.29		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休２日補正	40 10 05 01 05 07	% 水路工事 金銭的保証 一般交通影響有り(2)-2 月単位	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊											
水路工											
水路土工											
掘削工											
					式						
床掘り 土砂 標準										00	
		130		m	3					施工	第0 -0003号表
基面整正										00	
		140		m	2					施工	第0 -0004号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満										00	
		120		m	3					施工	第0 -0005号表
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり コンパクト（ ）										00	
		110		m	3					施工	第0 -0006号表
整形仕上げ工											
					式						

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0003

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形 切土部 現場制約なし					00
	2	m 2			施工 第0 -0007号表
法面整形 盛土部 法面締固めなし					00
	160	m 2			施工 第0 -0008号表
作業残土処理工					
		式			
残土運搬 標準 DID区間なし 7.5km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)					00
	11	m 3			施工 第0 -0009号表
開渠工					
一体型柵渠工(通常型L=2000) B900×H900 時間的制約なし 基礎碎石有(RC-40) インバートコンクリート有					00
	106.0	m			施工 第0 -0010号表
ドレーン工(ウィーブホール取付) 側壁ウィーブホール φ 5 0 mm パットフィルター φ 3 0 0 mm					00
	106	個所			施工 第0 -0011号表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満					00
	106	孔			施工 第0 -0012号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					00
	12	m 2			施工 第0 -0013号表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 特殊養生(練炭、ジェット) 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 21-8-25(W/C=55%以下) 高炉(B B)	2.4	m 3			施工 第0 -0014号表 00
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 6 差筋及び杭頭処理	0.148	t			施工 第0 -0015号表 00
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	318	孔			施工 第0 -0016号表 00
コンクリートはつり 人力 平均はつり厚 3 c mを超え 6 c m以下 床	0.9	m 2			施工 第0 -0017号表 00
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 特殊養生(練炭、ジェット) 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 21-8-25(W/C=55%以下) 高炉(B B)	0.1	m 3			施工 第0 -0014号表 00
コンクリート蓋設置 据付 80kgを超え200kg以下	6	枚			施工 第0 -0018号表 00
フリューム蓋 2 種 9 0 0 L = 0. 5 m	6	枚			
接続工 900型上流	53	箇所			科目 第0001号表
接続工 900型下流	53	箇所			科目 第0002号表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ネットフェンス撤去 柵高 1 . 0 m 基礎状況 B 再利用						00
	4.0	m				施工 第0 -0019号表
ネットフェンス工 (本体) 柵高 1 . 0 m (ビニル被覆製) 支柱間隔 2.0m アンカーブロック設置 (材料						00
	4.0	m				施工 第0 -0020号表
嵩上げコンクリート						
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						00
	7.2	m 2				施工 第0 -0013号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 特殊養生 (練炭、ジ ェット-タ) 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 21-8-25 (W / C = 55 % 以下) 高炉 (B B)						00
	0.6	m 3				施工 第0 -0014号表
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 6 差筋及び杭頭処理						00
	0.034	t				施工 第0 -0015号表
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm 以上 200mm 未満						00
	52	孔				施工 第0 -0016号表
既設水路断面修復・表面被覆工 高圧洗浄工 100.0 Mpa 工事用 エンジン式						00
	1.7	m 2				施工 第0 -0021号表
構造物撤去工						

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0006

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					
		式			
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	46	m 3			00 施工 第0 -0022号表
コンクリート切断 コンクリート舗装版 15cm以下	302	m			00 施工 第0 -0023号表
産業廃棄物処理工					
産業廃棄物運搬工					
		式			
* 産業廃棄物処分費 *					
鉄筋コンクリート廃材殻運搬 標準 DID区間なし 3.0km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)	46	m 3			00 施工 第0 -0024号表
産業廃棄物処理工					
		式			
* 産業廃棄物処分費 *					

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
有筋コンクリート塊処理費 中間処理場						00
	114	t				施工 第0 -0025号表
残土処理費 中間処理場						00
	11	m 3				施工 第0 -0026号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設 費率分 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ 現場管理費 ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費 等 ＊						

*** * 本工事費 * ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額							
** 工事価格計 **							
** 消費税等 相当額計 **							
** 工事費計 **							

接続工 900型上流

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0009

1

箇所 考

[illegible]

接続工 900型下流

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0010

1

箇所
考

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0011

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

小型構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

施工 第0 -0001号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	43.77%	人		型わく工		
普通作業員	31.27%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.92%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0012

コンクリート 小型構造物
特殊養生(練炭) 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

施工 第0 -0002号表
21-8-25(W/C=55%以下) 高炉 (B B)

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比：

47.57%

材料構成比： 52.43%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	25.54%	人		普通作業員		
土木一般世話役	10.57%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.13%	人		特殊作業員		
生コン 2 1 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 5 5 % 以下)	52.43%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0013

コンクリート 小型構造物

特殊養生(練炭) 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

21-8-25(W/C=55%以下) 高炉(BB)

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00%

勞務構成比：

47.57%

材料構成比： 52.43%

市場単価構成比： 0.00%

0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0014

床掘り
土砂

施工 第0 -0003号表

機械構成比： 23.14% 労務構成比： 標準 53.20% 材料構成比： 23.66% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積 0 . 8 m 3 (長期割引)	23.14%	日		バックハウ [クローラ型] 賃料		
特殊運転手	53.20%	人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	23.66%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：標準 障害の有無：障害なし		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0016

積込（ルーズ）

施工 第0 -0005号表

土砂

土量50,000m3未満

1

m 3 当り

機械構成比： 43.43%		労務構成比： 37.88%		材料構成比： 18.69%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 1	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014 山積0.8m3		43.43%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014				
特殊運転手		37.88%	人		運転手（特殊）				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		18.69%	L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					作業内容：土量50,000m3未満				

施工内訳表

頁0-0017

埋戻 まき出し

砂・砂質土

締固めあり コンパクト ()

施工 第0 -0006号表

10

m 3

当日

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0018

法面整形
切土部

施工 第0 -0007号表

現場制約なし
機械構成比： 9.71% 労務構成比： 80.61% 材料構成比： 9.68% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積 0 . 8 m 3 (長期割引)	9.71%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	38.29%	人		普通作業員		
特殊運転手	22.49%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	19.83%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.68%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

法面整形

切土部

機械構成比：

9.71%

労務構成比：

現場制約なし

80.61%

材料構成比：

9.68%

市場単価構成比：

施工 第0 -0007号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：切土部 土質：ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 費用の内訳：全ての費用				現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

法面整形

盛土部

法面締固めなし

施工 第0 -0008号表

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積 0 . 8 m 3 (長期割引)	12.42%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	33.11%	人		普通作業員		
特殊運転手	28.76%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	13.33%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	12.38%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

機械構成比：

12.42%

労務構成比：

75.20%

材料構成比：

12.38%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

施 工 内 訳 表

頁0-0021

法面整形

盛土部

機械構成比： 12.42% 労務構成比： 75.20% 材料構成比： 12.38% 市場単価構成比： 0.00% 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めなし 土質：ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

残土運搬

標準 DID区間なし 7.5km以下

バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3)

施工 第0 -0009号表

1 m3 当り

機械構成比： 45.59% 労務構成比： 39.52% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	45.59%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手	39.52%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.89%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：7.5km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0023

一体型柵渠工(通常型L=2000)

施工 第0 -0010号表

B900×H900 時間的制約なし

基礎砕石有(RC-40) インバートコンクリート有

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一体型柵渠 B 9 0 0 H 9 0 0 L = 2. 0 m	49.88	本			
一体型柵渠用止水パッキン H 9 0 0 用	49.88	枚			
一体型柵渠用ボルト 1 型	49.88	式			
再生クラッシャ - ラン 4 0 mm以下	15.36	m 3			
排水構造物工 U型側溝据付(手間のみ) L = 2 0 0 0 U型側溝質量 8 1 4 k g / 個	100.00	m			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	9.23	m 3			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
柵渠型区分: 通常型 規格高区分: 900 基礎砕石の有無: 基礎砕石有(RC-40)			規格幅区分: 900 時間的制約の有無: 時間的制約なし インバートコンクリート有無: 有り		
施工条件: 人力打設 養生工の種類: 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 生コンクリート小型車割増: 小型車割増あり 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ			コンクリート区分: 1 8 - 8 - 2 5 B B (W / C = 6 0 % 以下) 現場内小運搬の有無: 現場内小運搬なし 生コンクリート夜間割増: 夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

ドレーン工（ウィーブホール取付）

施工 第0 -0011号表

側壁ウィーブホール φ 5 0 mm

パットフィルターφ 3 0 0 mm

10

個所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウィーブホール φ 5 0 1 5 0 ~ 5 0 0 mm	10.0	個			
パットフィルター（ M型） φ 3 0 0 H 1 3 5	10.0	個			
土木一般世話役	0.07	人			
普通作業員	0.68	人			ウィーブホール取付け手間
諸雑費 （箱抜ヶ所充填モルタル）	6.00	%			
普通作業員	0.15	人			フィルター取付け手間
諸雑費 （フィルター中詰砂利）	5.00	%			
*** 合 計 ***	10	個所			
*** 単位当り ***	1	個所			
ウィーブホール施工区分：「箱抜」壁部 φ 5 0 ウィーブホール単価：			フィルター規格区分：パット （中詰材有り） フィルター単価：		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0012号表

60mm以上64mm未満

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 3.14%

労務構成比： 70.19%

材料構成比： 26.67%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	1.61%	供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 3 k V A (長期割引)	0.95%	日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
特殊作業員	40.28%	人		特殊作業員		
普通作業員	10.97%	人		普通作業員		
土木一般世話役	5.83%	人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット 6 4 . 7 mm スタンダード	23.50%	個		ダイヤモンドビット 6 4 . 7 mm		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0012号表

60mm以上64mm未満

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 3.14%

労務構成比： 70.19%

材料構成比： 26.67%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	2.58%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔径：60mm以上64mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				削孔深さ：50mm以上200mm未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

鉄筋・無筋構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

施工 第0 -0013号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.19%	人		型わく工		
普通作業員	25.55%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.57%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

21-8-25(W/C=55%以下) 高炉 (B B)

1 m 3 当り

機械構成比： 0.46%

労務構成比： 31.46%

材料構成比： 68.08%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ジェットヒータ賃料 1 2 6 M J (長期割引)	0.46%	日		ジェットヒータ賃料		
普通作業員	14.87%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.38%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	6.91%	人		特殊作業員		
生コン 2 1 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 5 5 % 以下)	64.90%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
灯油 白灯油 ミニローリー4KL	3.18%	L		灯油 白灯油 業務用 ミニローリー		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 21-8-25(W/C=55%以下) 高炉(ＢＢ) 1 m3 当り
機械構成比: 0.46% 労務構成比: 31.46% 材料構成比: 68.08% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別: 無筋・鉄筋構造物 養生工の種類: 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) ｺﾝｸﾘｰﾄセメント種類: 高炉(ＢＢ) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増: 小型車割増あり 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法: 人力打設 現場内小運搬の有無: 現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格: 21-8-25(W/C=55%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増: 夜間割増なし 費用の内訳: 全ての費用		

施工内訳表

頁0-0030

鉄筋工

S D 3 4 5 D 1 6

差筋及び杭頭処理

施工 第0 -0015号表

1 t 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0031

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
30mm以上200mm未満

施工 第0 -0016号表

1
標準単価：

孔 当り

機械構成比： 2.30% 労務構成比： 95.32% 材料構成比： 2.38%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A (長期割引)	1.10%	日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
電動ハンマドリル 径 3 8 ~ 4 0 m m	0.77%	供用日		電動ハンマドリル		
特殊作業員	45.55%	人		特殊作業員		
普通作業員	18.52%	人		普通作業員		
土木一般世話役	13.43%	人		土木一般世話役		
ガソリン レギュラー スタンド	1.94%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
30mm以上200mm未満

施工 第0 -0016号表

1

孔 当り

機械構成比： 2.30% 労務構成比： 95.32% 材料構成比： 2.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：30mm以上200mm未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0033

コンクリートはつり 人力

平均はつり厚 3 cmを超え 6 cm以下 床

施工 第0 -0017号表

9.2 m² 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0034

コンクリート蓋設置

施工 第0 -0018号表

据付

80kgを超え200kg以下

1

枚 当り

機械構成比： 15.90%

労務構成比： 80.74%

材料構成比： 3.36%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス3次 山積0.28m3	15.00%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊運転手	54.64%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	12.78%	人		普通作業員		
土木一般世話役	6.51%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.25%	人		特殊作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.17%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

コンクリート蓋設置

施工 第0 -0018号表

据付

80kgを超え200kg以下

1

枚 当り

機械構成比： 15.90%

労務構成比： 80.74%

材料構成比： 3.36%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				製品質量(kg/基)：80kgを超え200kg以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

ネットフェンス撤去
柵高1.0m 基礎状況B

再利用

施工 第0 -0019号表

20 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.41	人			
普通作業員	1.00	人			
バックホウ(クローラ型) (機械賃料) 山積0.5(平積0.4)m3 排対型3次 賃料長期割引有(30日以上)	0.18	日			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.3	L			
特殊運転手	0.16	人			
合計		m			20
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ネットフェンス撤去 柵高：柵高1.0m 1工事当たり総供用日数区分(バックホ)：30日以上			廃棄・再利用区分：再利用 ネットフェンス基礎状況：B		

施 工 内 訳 表

頁0-0037

ネットフェンス工（本体）
柵高 1.0 m（ビニル被覆製）

支柱間隔 2.0m アンカーブロック設置（材料

施工 第0 -0020号表

20 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ネットフェンス（ビニル被覆） A - 型 支柱間隔 2.0 m	20.0	m			
土木一般世話役	0.32	人			
普通作業員	1.31	人			
諸雑費	1.00	%			
*** 合 計 ***	20	m			
*** 単位当り ***	1	m			
柵高・材料状況：柵高 1.0 m（ビニル被覆製） 支柱間隔：支柱間隔 2.0 m ブロック・小単価（円）：			基礎状況：アンカーブロック設置 フェンス単価（円 / m）：		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

既設水路断面修復・表面被覆工
 高圧洗浄工

施工 第0 -0021号表

100.0 Mpa 工事用 エンジン式 1 日 141 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人			
特殊作業員	2.00	人			
普通作業員	3.00	人			
洗浄用高圧ポンプ運転経費 1 0 0 M P a 3 5 ~ 7 0 L / 分	1.23	供用日			
諸雑費	27.00	%			
合計					141
* * * 単位当り * * *	1	m 2			
施工区分：高圧洗浄工			高圧洗浄機種類・規格：100.0 Mpa 工事用 エンジン式		

施工内訳表

頁0-0039

構造物とりこわし

鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0022号表

1 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0040

施工 第0 -0023号表

コンクリート切断

コンクリート舗装版

機械構成比： 13.36% 労務構成比： 15cm以下 49.56% 材料構成比： 37.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m	9.09%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	16.98%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.17%	人		土木一般世話役		
普通作業員	7.58%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	33.48%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.45%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0041

コンクリート切断

施工 第0 -0023号表

コンクリート舗装版

1

m 当り

機械構成比： 13.36% 労務構成比： 49.56% 材料構成比： 37.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：コンクリート舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				コンクリート舗装版厚：15cm以下 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

鉄筋コンクリート廃材殻運搬

標準 DID区間なし 3.0km以下

機械構成比： 45.59% 労務構成比：

バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3)

39.52% 材料構成比： 14.89%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0024号表

標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	45.59%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手	39.52%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.89%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：3.0km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0043

有筋コンクリート塊処理費
中間処理場

施工 第0 -0025号表

1 t 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0044

残土処理費
中間処理場

施工 第0 -0026号表

1 m 3 当り

[illegible]