

工事番号																													
																(様式－１)													
						課長				課長補佐				係長				照査				監督員				設計者			
令和 7 年度		環状北線道路改良関連 下水道補償工事（山寺）														閲覧設計書													
伊那市 山寺区																													
設 計 大 要														施 工 方 法						請 負									
下水道管路施設工 総延長 管路 129.2m 管渠 125.6m 管布設工(開削工) VUφ200 管路 129.2m 管渠 125.6m 管撤去工(開削工) VUφ200 管路 37.8m 管渠 36.0m マンホール設置工 1号 6箇所 公共ます及び取付管工 1箇所 付帯工 1式														施 工 期 間						日間									
														起工予定年月日						令和 7 年 11 月 7 日									
														竣工予定年月日						令和 8 年 3 月 13 日									
														契約保証方法						金銭的保証									
														・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。															

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（1） 07.08.29		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年9月号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 緊急工事区分 時間的制約 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正（現管）	40 10 % 31 下水道(2) 07 市街地(DID補正)(1)-3 07 市街地(DID補正)(1)-3 03 計上なし 01 金銭的保証 00 補正なし 00 時間的制約無し 02 豪雪割増無し 07 月単位 814		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

*****本工事費*****

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
管路							
管きょ工（開削）							
	硬質塩化ビニール管φ200mm管布設工 一部VP管含む	127	m				科目 第0001号表
	硬質塩化ビニール管φ200mm管布設工 夜間施工	2	m				科目 第0002号表
マンホール工							
	1号組立式マンホール	5	箇所				科目 第0003号表
	1号組立式マンホール 夜間施工	1	箇所				科目 第0004号表
取付管およびます工							

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	取付管布設工									科目	第0005号表
		1			箇所						
	公共ます設置工									科目	第0006号表
		1			箇所						
付帯工											
	舗装取壊し及び復旧工									科目	第0007号表
		1			式						
	舗装取壊し及び復旧工 夜間施工									科目	第0008号表
		1			式						
	既設管撤去									科目	第0009号表
		38			m						
	既設管撤去 夜間施工									科目	第0010号表
		1			式						
仮設工											
汚水仮回し工											

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工						
	1		式			科目 第0011号表
交通管理費 夜間施工 労務単価割増係数 $1.500+0.000 \times \text{賃金比} \alpha$						
交通誘導警備員 A						
	2		人・日			施工 第0 -0067号表
交通誘導警備員 B						
	10		人・日			施工 第0 -0068号表
撤去物処理						
撤去物処理工						
殻等運搬処理工						
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 6.0km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 1.5+0.6						
	2		m 3			施工 第0 -0069号表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 5.7km以下 0.75+0.15						
	0.9		m 3			施工 第0 -0070号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機-7) オンロード・ディーゼル 2 t 積級						
塩ビ管運搬	0.2		時間			
処分費等						
アスファルト掘削廃材処理費						
(株) 高坂商会 伊那工場 2×2.3	5		t			
二次製品 (有筋) 廃材処理費						
(株) 高坂商会 伊那工場 0.9×2.35	2		t			
塩ビ管処分費						
キタニ 237+33	270		kg			
直接工事費						
運搬費						
仮設材運搬費						
仮設材等の運搬 製品長 1.2 m 以内 運搬距離 3.3 km (×往復)	15		t			施工 第0 -0071号表

(工事費内訳書)

*****本工事費*****

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し（往復分）						施工 第0 -0072号表
	15	t				
技術管理費						
管路内調査費						
本管TVカメラ調査工 （内径150～800mm未満）						施工 第0 -0073号表
	126	m				
共通仮設費率計算額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等						
工事価格計						
消費税等相当額計						
工事費計						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

硬質塩化ビニール管φ 2 0 0mm管布設工

一部VP管含む

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0009

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニール管設置工		124	m			施工 第0 -0001号表
可とう継手（塩ビ管用） 径 2 0 0mm		7	個			
伊那市型下水道用埋設表示シート 幅 1 5 0 ダブル		123	m			
機械掘削工 （バックホウ） クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3）		280	m 3			施工 第0 -0002号表
発生土埋戻工 山積0.28m3（平積0.2） 礫質土		200	m 3			施工 第0 -0004号表
発生土埋戻工 山積0.28m3（平積0.2） 良質発生土 管上10～30cm迄		20	m 3			施工 第0 -0006号表
砂基礎工 洗浄砂 管上10cm迄		44	m 3			施工 第0 -0007号表
洗滌砂		56	m 3			
発生土運搬工 DT4t 積み 運搬距離4.1km 良好 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）積込 28.6+8.6+1.19		40	m 3			施工 第0 -0008号表

硬質塩化ビニール管φ 2 0 0mm管布設工

一部VP管含む

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0010

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処分費 (有) 平澤組 建設発生土処分地							
		40	m	3			
たて込み簡易土留 (建込工) ｸｰﾗ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) H = 2. 5 型 W = 0. 9 5 m							
		127	m				施工 第0 -0010号表
たて込み簡易土留 (引抜工) H = 2. 5 型 W = 0. 9 5 m							
		127	m				施工 第0 -0012号表
たて込み簡易土留機材質料 供用日数分 深さ2. 5 m掘削幅3. 0 m未満							
		1	式				施工 第0 -0013号表
たて込み簡易土留機材質料 修理費及び損耗費分 深さ2. 5 m掘削幅3. 0 m未満							
		1	式				施工 第0 -0014号表
水替工 (潜水ポンプ運転) φ 5 0 mm0. 4 K w							
		15	日				施工 第0 -0015号表
*** 合 計 ***							
		127	m				
*** 単位当り ***							
		1	m				

硬質塩化ビニール管φ 2 0 0mm管布設工

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0011

夜間施工		2		m		
施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置工						施工 第0 -0016号表
	2	m				
可とう継手（塩ビ管用） 径 2 0 0 mm						
	1	個				
伊那市型下水道用埋設表示シート 幅 4 0 0 シングル						
	2	m				
伊那市型下水道用埋設表示テープ 幅 3 0						
	2	m				
機械掘削工 （バックホウ） クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3）						施工 第0 -0017号表
	5	m 3				
発生土埋戻工 山積0.28m3（平積0.2） 礫質土						施工 第0 -0019号表
	1	m 3				
発生土埋戻工 山積0.28m3（平積0.2） 良質発生土 管上10～30cm迄						施工 第0 -0021号表
	0.3	m 3				
碎石埋戻工 山積0.28m3（平積0.2） 再生クラッシャーラン 40mm以下						施工 第0 -0022号表
	2	m 3				
砂基礎工 洗浄砂 管上10cm迄						施工 第0 -0023号表
	0.6	m 3				

硬質塩化ビニール管φ200mm管布設工

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0012

夜間施工		2		m			
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
洗滌砂							
0.6×1.26		0.8		m 3			
たて込み簡易土留（建込工） ｸｰﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H＝2. 5型 W＝0. 9 5m							
		2		m			施工 第0 -0024号表
たて込み簡易土留（引抜工） H＝2. 5型 W＝0. 9 5m							
		2		m			施工 第0 -0026号表
*** 合 計 ***							
		2		m			
*** 単位当り ***							
		1		m			

1号組立式マンホール

科目内訳表

科目 第0003号表

5 箇所

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロック付伊那市型マンホール鉄蓋 φ 6 0 0 (T - 1 4) 浮上防止型					
	5	個			
除雪型マンホール鉄蓋受枠 φ 6 0 0					
	5	個			
1号マンホール 底版 外径 1 1 0 0 mm 有効高 1 3 0 mm					
	5	個			
1号マンホール く体ブロック 内径 9 0 0 mm 有効高 1 2 0 0 mm					
	2	個			
1号マンホール く体ブロック 内径 9 0 0 mm 有効高 1 5 0 0 mm					
	1	個			
1号マンホール く体ブロック 内径 9 0 0 mm 有効高 1 8 0 0 mm					
	2	個			
1号マンホール 斜壁 上径 6 0 0 下径 9 0 0 高 3 0 0					
	1	個			
1号マンホール 斜壁 上径 6 0 0 下径 9 0 0 高 4 5 0					
	1	個			
1号マンホール 斜壁 上径 6 0 0 下径 9 0 0 高 6 0 0					
	3	個			

1号組立式マンホール

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0014

5箇所

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール 調整リング 径600mm 有効高100mm					
	5	個			
マンホール 調整リング 径600mm 有効高150mm					
	1	個			
マンホール 調整金具 調整高25mm まで					
	1	組			
マンホール 調整金具 調整高45mm まで					
	6	組			
削孔代 0号、1号 VU管用 φ200mm用					
	4	箇所			
組立マンホール工 1号(内径900mm) 3m以下					
	5	箇所			施工 第0 -0027号表
底部工（組立式） 1号 市場単価 組立マンホール工と併用					
	5	箇所			施工 第0 -0028号表
*** 合 計 ***					
	5	箇所			
*** 単位当り ***					
	1	箇所			

1号組立式マンホール

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0015

夜間施工

1

箇所
考

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロック付伊那市型マンホール鉄蓋 φ600 (T-25) 浮上防止型						
	1		個			
除雪型マンホール鉄蓋受枠 φ600						
	1		個			
1号マンホール 底版 外径1100mm有効高 130mm						
	1		個			
1号マンホール く体ブロック 内径900mm 有効高1500mm						
	1		個			
1号マンホール 斜壁 上径600下径900高450						
	1		個			
マンホール 調整リング 径600mm 有効高100mm						
	1		個			
マンホール 調整金具 調整高25mm まで						
	1		組			
マンホール 調整金具 調整高45mm まで						
	1		組			
削孔代 0号. 1号 VU管用 φ200mm用						
	1		箇所			

夜間施工

科目 第0004号表

頁0-0016

1

箇所 考

[illegible]

取付管布設工

科目内訳表

科目 第0005号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径150 平均L=3.0m							
		1		箇所			施工 第0 -0037号表
機械掘削工 (バックホウ) クローラ型山積0.28m3 (平積0.2m3)							
		5		m3			施工 第0 -0002号表
発生土埋戻工 山積0.28m3 (平積0.2) 礫質土							
		3		m3			施工 第0 -0004号表
発生土埋戻工 山積0.28m3 (平積0.2) 良質発生土 管上10～30cm迄							
		0.6		m3			施工 第0 -0006号表
*** 単位当り ***							
		1		箇所			

公共ます設置工

科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0018

1

箇所考

[illegible]

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
		78		m			施工 第0 -0039号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし							
		38		m 2			施工 第0 -0040号表
表層（車道B・仮復旧） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 3 0 mm							
		38		m 2			施工 第0 -0041号表
上層路盤（市道B・仮復旧） 粒度調整碎石 M－2 5・アス砂 全仕上厚 1 1 cm							
		38		m 2			施工 第0 -0042号表
下層路盤（歩道部又は車道B掘削部） 全仕上り厚 3 0 0 mm 2層施工							
		38		m 2			施工 第0 -0044号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

夜間施工

科目 第0008号表

頁0-0020

1

式考

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 4.4+8.0		12	m				施工 第0 -0045号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし 2.1+4.0		6	m ²				施工 第0 -0046号表
表層（国道・仮復旧） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 2.1+4.0		6	m ²				施工 第0 -0047号表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 2 5 0 mm 2.1+4.0		6	m ²				施工 第0 -0048号表
*** 単位当り ***		1	式				

既設管撤去

科目内訳表

科目 第0009号表

頁0-0021

38

m
考

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管撤去 呼び径200mm					
36.0+0.8+0.9	38	m			施工 第0 -0049号表
硬質塩化ビニル管撤去 呼び径150mm					
0.5+3.0	4	m			施工 第0 -0051号表
蓋撤去工					
	1	箇所			施工 第0 -0052号表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 既設人孔撤去	0.8	m ³			施工 第0 -0053号表
機械掘削工 (バックホウ) クローラ型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)					
65.6+4.88	70	m ³			施工 第0 -0002号表
発生土埋戻工 山積0.28m ³ (平積0.2)					
礫質土					
51.3+4.88	60	m ³			施工 第0 -0004号表
たて込み簡易土留 (建込工) ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) H=2.0型 W=0.95m					
	38	m			施工 第0 -0054号表
たて込み簡易土留 (引抜工)					
H=2.0型 W=0.95m	38	m			施工 第0 -0055号表
たて込み簡易土留機材賃料 供用日数分 深さ2.0m掘削幅3.0m未満					
	1	式			施工 第0 -0056号表

科目内訳表

科目 第0009号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留機材賃料 修理費及び損耗費分 深さ2.5m掘削幅3.0m未満							
		1		式			施工 第0 -0057号表
水替工（潜水ポンプ運転） φ50mm0.4Kw							
		3		日			施工 第0 -0015号表
中込め注入工							
		0.3		m3			施工 第0 -0058号表
*** 合 計 ***							
		38		m			
*** 単位当り ***							
		1		m			

既設管撤去

科目内訳表

科目 第0010号表

頁0-0023

夜間施工

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋撤去工							
		1		箇所			施工 第0 -0061号表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 既設人孔撤去							
		0.2		m3			施工 第0 -0062号表
機械掘削工 (バックホウ) クローラ型山積0.28m3 (平積0.2m3)							
		2		m3			施工 第0 -0017号表
碎石埋戻工 山積0.28m3 (平積0.2) 再生クラッシャーラン 40mm以下							
	0.76+2.0	3		m3			施工 第0 -0022号表
中込め注入工							
		0.6		m3			施工 第0 -0063号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

科目内訳表

科目 第0011号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工（潜水ポンプ運転） φ 5 0mm0.4 Kw							
		4		日			施工 第0 -0015号表
止水プラグ φ200							
		4		日			
サクションホース φ 5 0							
		50		m			
据付・撤去工							
		1		現場			施工 第0 -0066号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

硬質塩化ビニル管設置工 施 工 内 訳 表

頁0-0025

頁0-0025

[illegible]

機械掘削工 (バックホウ)
クローラ型山積0.28m³ (平積0.2m³)

100

m 3

頁0-0026

m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.900	人			
普通作業員	5.000	人			補助的作業
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0003号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			
バックホウ規格： クローラ型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			バックホウ機種：	排出ガス対策型2次基準	

施工内訳表

頁0-0027

バックホウ運転 (機-1)
クローラ型・標準 山積0.28m³

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0003号表

1 時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0028

発生土埋戻工 山積0.28m³（平積0.2）
礫質土

施工 第0 -0004号表

100

m³ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			埋戻し工+タンパ締固め
埋戻土	133.000	m ³			L/C
バックホウ運転（機－1） クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0003号表
タンパ締固め	100.000	m ³			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			
バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 土質区分：レキ質土 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準			埋戻土単価（円／m ³ ）： 土量の変化率：ほぐした土量／締固め後の土量（L／C） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ		

タンパ締固め

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0029

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ（ランマ）賃料 質量60～80kg		日		タンパ（ランマ）賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0030

発生土埋戻工 山積0.28m³（平積0.2）
良質発生土 管上10～30cm迄

施工 第0 -0006号表

100

m³ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			埋戻し工+タンパ締固め
埋戻土	133.000	m ³			L/C
バックホウ運転（機－1） クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0003号表
タンパ締固め	100.000	m ³			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			
バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 土質区分：砂質土 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準			埋戻土単価（円／m ³ ）： 土量の変化率：ほぐした土量／締固め後の土量（L／C） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0031

砂基礎工
洗淨砂 管上10cm迄

施工 第0 -0007号表

1 m3 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0032

発生土運搬工 DT 4 t 積み

運搬距離 4. 1 km 良好

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3) 積込

28.6+8.6+1.19

10

m 3 当り

施工 第0 -0008号表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0033

ダンプトラック運転 (機-22)
オンロード・ディーゼル 4t積級

施工 第0 -0009号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.290	供用日			
運転手 (一般)	1.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	32.000	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	1.290	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手 (人／日)：1 タイヤ損耗費 (供用日／日)：1.29			タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)：運搬路面状況 良好 供用日当運転時間：0 ダンプトラック (供用日／日)：1.29 軽油 (L／日)：32		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0010号表

ｸﾏﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H＝2. 5型 W＝0. 9 5 m 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機－1） ｸﾏﾗ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準	1.300	時間			施工 第0-0011号表
土木一般世話役	0.230	人			
特殊作業員	0.230	人			
普通作業員	0.470	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率E〕：地山 バックホウ規格： ｸﾏﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：2.31 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準		

施工内訳表

頁0-0035

バックホウ運転 (機-1)
クローラ型・標準 山積0.28m³

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0011号表

1 時間 当り

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0012号表

H=2.5型 W=0.95m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.140	人			
特殊作業員	0.140	人			
普通作業員	0.270	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊（燃料油脂費含む）	0.140	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（m）：2.31					

施工内訳表

頁0-0037

たて込み簡易土留機材賃料

供用日数分

深さ2.5m掘削幅3.0m未満

施工 第0 -0013号表

式

当り

[illegible]

たて込み簡易土留機材質料 修理費及び損耗費分

頁0-0038

施工 第0 -0014号表

1 式 当り

深さ2.5m掘削幅3.0m未満

[illegible]

施工内訳表

頁0-0039

水替工（潜水ポンプ運転）

$\phi 50\text{mm}0.4\text{Kw}$

施工 第0 -0015号表

1 日 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管設置工	施 工 内 訳 表	施工 第0 -0016号表	頁0-0040
		1	m 当り

頁0-0040

施工 第0 -0016号表

1 m 当り

[illegible]

機械掘削工 (バックホウ)
クローラ型山積0.28m³ (平積0.2m³)

100

m 3

m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.900	人			
普通作業員	5.000	人			補助的作業
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0018号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			
バックホウ規格： クローラ型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			バックホウ機種：	排出ガス対策型2次基準	

施工内訳表

頁0-0042

バックホウ運転 (機-1)
クローラ型・標準 山積0.28m³

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0018号表

1 時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0043

発生土埋戻工 山積0.28m³（平積0.2）
礫質土

施工 第0 -0019号表

100

m³ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			埋戻し工+タンパ締固め
埋戻土	133.000	m ³			L/C
バックホウ運転（機－1） クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0018号表
タンパ締固め	100.000	m ³			施工 第0-0020号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			
バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 土質区分：レキ質土 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準			埋戻土単価（円/m ³ ）： 土量の変化率：ほぐした土量／締固め後の土量（L/C） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ		

タンパ締固め

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0044

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ（ランマ）賃料 質量60～80kg		日		タンパ（ランマ）賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0045

発生土埋戻工 山積0.28m³（平積0.2）
良質発生土 管上10～30cm迄

施工 第0 -0021号表

100

m³ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			埋戻し工+タンパ締固め
埋戻土	133.000	m ³			L/C
バックホウ運転（機－1） クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0018号表
タンパ締固め	100.000	m ³			施工 第0-0020号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			
バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 土質区分：砂質土 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準			埋戻土単価（円／m ³ ）： 土量の変化率：ほぐした土量／締固め後の土量（L／C） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0046

砕石埋戻工 山積0.28m³（平積0.2）
再生クラッシャーラン 40mm以下

施工 第0 -0022号表

100

m³ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	120.000	m ³			
バックホウ運転（機－1） クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0018号表
タンパ締固め	100.000	m ³			施工 第0-0020号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

頁0-0047

砂基礎工
洗淨砂 管上10cm迄

施工 第0 -0023号表

1 m3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0048

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0024号表

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H＝2. 5型 W＝0. 9 5 m 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機－1） ｸﾛｰﾗ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準	1.300	時間			施工 第0-0025号表
土木一般世話役	0.230	人			
特殊作業員	0.230	人			
普通作業員	0.470	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率E〕：地山 バックホウ規格： ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：2.31 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準		

施工内訳表

頁0-0049

バックホウ運転 (機-1)
クローラ型・標準 山積0.28m³

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0025号表

1 時間 当り

[illegible]

たて込み簡易土留（引抜工）

頁0-0050

施工 第0 -0026号表

H=2.5型 W=0.95m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.140	人			
特殊作業員	0.140	人			
普通作業員	0.270	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊（燃料油脂費含む）	0.140	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（m）：2.31					

施工内訳表

頁0-0051

**組立マンホール工
1号(内径900mm)**

3 m以下

施工 第0 -0027号表

箇所 当り

[illegible]

底部工（組立式）
1号

頁0-0052

施工 第0 -0028号表

1 箇所 当り

市場単価 組立マンホール工と併用

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0053

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0029号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

コンクリート 小型構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0029号表

1

m 3 当り

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

[illegible]

施工内訳表

頁0-0055

モルタル上塗り（マンホール用）

配合 1 : 3

上塗モルタル厚 20mm

施工 第0 -0030号表

1 m2 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0056

モルタル練
セメント(普通ポルトランド)ガラ
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0031号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
セメント（普通ポルトランド） ガラ		t		セメント（高炉B） 25kg袋入		
コンクリート用骨材 砂 細目（洗い）		m3		コンクリート用骨材 砂 細目（洗い）		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0057

モルタル練

セメント(普通ポルトランド)ガラ

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0031号表

[illegible]

施工内訳表

頁0-0058

組立マンホール工

1号(内径900mm)

3 m以下

施工 第0 -0032号表

1

箇所 当り

[illegible]

底部工（組立式）
1号

頁0-0059

施工 第0 -0033号表

1 箇所 当り

市場単価 組立マンホール工と併用

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0060

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0034号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

勞務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

人力打設

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0034号表

頁0-0061

[illegible]

施工内訳表

頁0-0062

モルタル上塗り（マンホール用）

配合 1 : 3

上塗モルタル厚 20mm

施工 第0 -0035号表

1 m2 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0063

モルタル練
セメント(普通ポルトランド)ガラ
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0036号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
セメント（普通ポルトランド） ガラ		t		セメント（高炉B） 25kg袋入		
コンクリート用骨材 砂 細目（洗い）		m3		コンクリート用骨材 砂 細目（洗い）		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0064

モルタル練

セメント(普通ポルトランド)ガラ

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0036号表

[illegible]

施工内訳表

頁0-0065

取付管布設および支管取付工
管径150

平均 $L = 3.0\text{m}$

施工 第0 -0037号表

1

箇所 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0066

まず設置工 (塩化ビニル製)

ます (径200)

塩ビ蓋

施工 第0 -0038号表

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0067

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0039号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0039号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0069

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0040号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0. 4 5m3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0070

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0040号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0071

表層（車道B・仮復旧）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 3 0 mm

施工 第0 -0041号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t		供用日		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		
振動コンパクト [前進型] 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g		供用日		振動コンパクト [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（1 3 F） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		

施 工 内 訳 表

頁0-0072

表層（車道B・仮復旧）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 3 0 mm

施工 第0 -0041号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（1 3 F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0073

上層路盤（市道B・仮復旧）
粒度調整碎石 M-25・アス砂

全仕上厚 1 1 cm

施工 第0 -0042号表

100

m 2

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0074

上層路盤（市道B・仮復旧）

全仕上り厚110mm

1層施工

施工 第0 -0043号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次 山積0.11m3		日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
粒調碎石 25mm以下		m3		再生粒度調整碎石 RM-30		

施 工 内 訳 表

頁0-0075

上層路盤（市道B・仮復旧）

全仕上り厚110mm

1層施工

施工 第0 -0043号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：110 材料：粒度調整碎石 M-25				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0076

下層路盤（歩道部又は車道B掘削部）

全仕上り厚300mm

2層施工

施工 第0 -0044号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次 山積0.11m3		日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0077

下層路盤（歩道部又は車道B掘削部）

全仕上り厚300mm

2層施工

施工 第0 -0044号表

標準単価：
1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：300 材料：再生クラッシャラン RC-40				施工区分：2層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0078

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

4.4+8.0
市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

施工 第0 -0045号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0079

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

4.4+8.0
市場単価構成比：

施工 第0 -0045号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0080

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

2.1+4.0

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

施工 第0 -0046号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0. 4 5m3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0081

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

2.1+4.0

市場単価構成比：

施工 第0 -0046号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0082

表層（国道・仮復旧）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

2.1+4.0

施工 第0 -0047号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t		供用日		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
①再生アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0083

表層（国道・仮復旧）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

2.1+4.0

施工 第0 -0047号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 粗粒度（20） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0084

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 2 5 0 mm

材料構成比：

2.1+4.0

市場単価構成比：

施工 第0 -0048号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅 3. 1 m		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 運転質量 1 0 t		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0085

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚 2 5 0 mm

材料構成比：

2.1+4.0

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0048号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 4 0 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 RM－ 4 0		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：250 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M－ 4 0		

硬質塩化ビニル管撤去
呼び径200mm

頁0-0086

施工 第0 -0049号表

10 m 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0087

バックホウ運転 (機-28)

クローラ型・クレーン付 山積0.28m³ 排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0050号表

1 日 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0088

硬質塩化ビニル管撤去 呼び径150mm

施工 第0 -0051号表

10

m

当り

[illegible]

蓋撤去工

[illegible]

施工内訳表

頁0-0090

構造物とりこわし

鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

既設人孔撤去

施工 第0 -0053号表

1 m3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0091

たて込み簡易土留（建込工）

施工 第0 -0054号表

ｸｰﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） H＝2. 0型 W＝0. 9 5 m 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機－1） ｸｰﾗ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準	1.100	時間			施工 第0-0011号表
土木一般世話役	0.200	人			
特殊作業員	0.200	人			
普通作業員	0.400	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態〔作業効率E〕：地山 バックホウ規格： ｸｰﾗ型 山積0.28m3（平積0.2m3） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			掘削深（m）：1.87 バックホウ機種：排出ガス対策型2次基準		

施工内訳表

施工 第0 -0055号表

H=2.0型 W=0.95m

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.120	人			
特殊作業員	0.120	人			
普通作業員	0.230	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊（燃料油脂費含む）	0.120	日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深（m）：1.87					

たて込み簡易土留機材質料 供用日数分

頁0-0093

施工 第0 -0056号表

1 式 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0094

たて込み簡易土留機材質料
修理費及び損耗費分

施工 第0 -0057号表

1 式 当り

深さ2.5m掘削幅3.0m未満

[illegible]

中込め注入工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0058号表

頁0-0095

2.2 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	1.0	人			
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量 37～100 L／分	1	日			
グラウトミキサ [並列2槽式] 攪拌容量 200 L×2槽	1	日			
発動発電機運転 (機－16) ディーゼルエンジン駆動 45 kVA 排出ガス対策型1次基準	1.0	日			施工 第0-0059号表
注入材料	2.2	m3			施工 第0-0060号表
諸雑費	15	%			
*** 合 計 ***	2.2	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0096

発動発電機運転 (機-16)

ディーゼルエンジン駆動 45 kVA

排出ガス対策型1次基準

施工 第0 -0059号表

1 日 当り

[illegible]

注入材料

施工内訳表

施工 第0 -0060号表

頁0-0097

1 m3 当り

[illegible]

蓋撤去工

[illegible]

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工

施工 第0 -0062号表

1 m3 当り

[illegible]

中込め注入工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0063号表

頁0-0100

2.2 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	1.0	人			
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量 37～100 L／分	1	日			
グラウトミキサ [並列2槽式] 攪拌容量 200 L×2槽	1	日			
発動発電機運転 (機－16) ディーゼルエンジン駆動 45 kVA 排出ガス対策型1次基準	1.0	日			施工 第0-0064号表
注入材料	2.2	m3			施工 第0-0065号表
諸雑費	15	%			
*** 合 計 ***	2.2	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0101

発動発電機運転 (機-16)

ディーゼルエンジン駆動 45 kVA

排出ガス対策型1次基準

施工 第0 -0064号表

1 日 当り

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0065号表

1 m3 当り

[illegible]

据付・撤去工

施工内訳表

施工 第0 -0066号表

頁0-0103

1 現場 当り

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0067号表

1 人・日 当り

交通誘導警備員A

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0068号表

1 人・日 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0106

殻運搬

舗装版破碎 DID区間あり 6.0km以下

機械構成比： 労務構成比：

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 1.5+0.6

材料構成比： 市場単価構成比：

施工 第0 -0069号表

1 m3 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：6.0km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0107

殻運搬

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

機械構成比：

労務構成比：

機械積込 DID区間あり 5.7km以下

材料構成比：

0.75+0.15

市場単価構成比：

施工 第0 -0070号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.7km以下		

施工内訳表

頁0-0108

仮設材等の運搬
製品長 1.2m以内

運搬距離 3.3 km (×往復)

施工 第0 -0071号表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

施工内訳表

頁0-0109

**仮設材等の積込み、取卸し費
積込み、取卸し（往復分）**

施工 第0 -0072号表

1 t 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0110

本管TVカメラ調査工 (内径150～800mm未満)

施工 第0 -0073号表

400

m

当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0111

TVカメラ搭載車（2 t）運転工（本管用）

95. 5 kW 2 t

施工 第0 -0074号表

1 目 当 り

[illegible]