| 工事番号 | |
|---|---|

（様式－１）

| | | 課長 | | 課長補佐 | | 係長 | | 監督員 | | 副監督員 | | 照査 | | 設計者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

# 令和　8 年度　　通り町駐車場舗装改修工事　　閲覧設計書

| 設　計　大　要 | 施　工　方　法 | 請負 |
|---|---|---|
| 舗装改修　A=148㎡ | 施　工　期　間 | 日間 |
| | 起工予定年月日 | 令和　　年　　月　　日 |
| | 竣工予定年月日 | 令和　　年　　月　　日 |
| | 契約保証方法 | 金銭的保証 |

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m３、掛m２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

工　事　設　計　用　紙　　伊那市

# 総 括 情 報 表



| | |
|---|---|
| 適用単価地区 | 43 4 伊那（1） |
| 実施設計単価表等の適用日 | 08.10.01 |

| | 当 世 代 | 前 世 代 |
|---|---|---|
| 前払率（%） | 40 | |
| 消費税率（%） | 10 % | |
| 工種 | 09 公園 | |
| 施工地域区分(共通仮設) | 09 補正無し | |
| 施工地域区分(現場管理) | 09 補正無し | |
| 現場環境改善費率計上分 | 03 計上なし | |
| 契約保証方法 | 01 金銭的保証 | |
| 豪雪割増 | 02 豪雪割増無し | |

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

（工事費内訳書）

# ＊＊＊本工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊本工事費＊＊＊ | | | | | |
| 施設整備 | | | | | |
| 園路広場工 | | | | | |
| 舗装撤去工 | | | | | |
| とりこわし掘削積込<br>舗装版のみの打換えの場合<br>大型ブレーカによるとりこわし | 150 | ｍ２ | | | 施工　第0 -0001号表 |
| 舗装工 | | | | | |
| 不陸整正<br>補足材料なし | 148 | ｍ２ | | | 施工　第0 -0004号表 |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒度調整砕石<br>全仕上り厚１６０mm | 148 | ｍ２ | | | 施工　第0 -0005号表 |
| 表層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下<br>粗粒20　改質Ⅱ型　平均仕上り厚４０mm | 148 | ｍ２ | | | 施工　第0 -0006号表 |

（工事費内訳書）

# ＊＊＊本工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 縁石工 | | | | | |
| 車止めブロック（撤去・再設置）<br>再利用設置<br>各種(600㎜以下､50kg未満) | 26 | 本 | | | 施工　第0 -0007号表 |
| 地先境界ブロック<br>設置<br>A種(120×120×600)<br>養生工なし | 5 | m | | | 施工　第0 -0008号表 |
| 区画線工 | | | | | |
| 区画線設置　（全ての費用）<br>溶融式（手動）<br>実線　１５ｃｍ | 68 | m | | | 施工　第0 -0009号表 |
| 処分費 | | | | | |
| 土砂等運搬<br>小規模　DID区間なし　5.5㎞以下<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ | 30 | m３ | | | 施工　第0 -0010号表 |
| 処分費（残土） | 12 | m３ | | | 施工　第0 -0011号表 |
| 処分費（Co有筋） | 29 | t | | | |

（工事費内訳書）

# ＊＊＊本工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（Co無筋） | 2 | t | | | |
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | | |
| ＊＊共通仮設費率計算額＊＊ | | | | | |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | | |
| ＊＊現場管理費＊＊ | | | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | | |
| ＊一般管理費等＊ | | | | | |
| ＊＊工事価格計＊＊ | | | | | |

（工事費内訳書）

# ＊＊＊本工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊消費税等相当額計＊＊ | | | | | |
| ＊＊工事費計＊＊ | | | | | |
| （参考）直接工事費のうち労務費 | | | | | |
| （参考）直接工事費のうち材料費 | | | | | |
| （参考）現場管理費のうち法定福利費 | | | | | |
| （参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金 | | | | | |
| （参考）工事原価のうち安全衛生費用 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

とりこわし掘削積込
舗装版のみの打換えの場合　　大型ブレーカによるとりこわし　　100　ｍ２　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.281 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 0.842 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 1.122 | 人 | | | |
| 大型ブレーカ（ベース含む）運転　機－２８<br>油圧ブレーカ　バケット容量０．２ｍ３<br>超低騒音（排出ガス対策型３次基準） | 0.684 | 日 | | | 施工　第0-0002号表 |
| バックホウ運転<br>クローラ型<br>超低騒音（排出ガス対策型３次基準） | 0.808 | 日 | | | 施工　第0-0003号表 |
| 諸雑費 | 4.000 | % | | | |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 100 | ｍ２ | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | ｍ２ | | | |
| 施工範囲：舗装版のみの打換えの場合<br>舗装版厚さ：舗装版厚さ１５ｃｍを超え３０ｃｍ以下<br>すりつけ作業の有無：すりつけ作業なし | | | 使用機械：大型ブレーカによるとりこわし<br>舗装版厚＋路盤及び路床の掘削深さ：掘削深さ４０ｃｍ以下<br>豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

大型ブレーカ（ベース含む）運転　機－２８　　施工　第0 -0002号表

油圧ブレーカ　バケット容量０．２ｍ３　　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　　１　　日　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 油圧ブレーカ賃料（ベースマシン含む）<br>超低騒音・排３次 | 1.270 | 供用日 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.480 | 人 | | | |
| 軽油 | 16.000 | L | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | 日 | | | |
| 規格：油圧ブレーカ　バケット容量０．２ｍ３<br>大型ブレーカ（供用日／日）：1.27<br>軽油（Ｌ／日）：16 | | | 機種：超低騒音（排出ガス対策型３次基準）<br>特殊運転手（人／日）：0.48 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

バックホウ運転
クローラ型　　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　　1　日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料<br>超低騒音・排ガス３次 | 1.240 | 供用日 | | | |
| 運転手（特殊） | 0.650 | 人 | | | |
| 軽油 | 24.000 | L | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | 日 | | | |
| 規格：クローラ型<br>バックホウ（供用日／日）：1.24<br>軽油（L／日）：24 | | | 排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型３次基準）<br>特殊運転手（人／日）：0.65 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

伊　那　市

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

不陸整正
補足材料なし
1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ［土工用］<br>排ガス２０１４ | | 供用日 | | モータグレーダ［土工用］<br>排ガス２０１４ | | |
| ロードローラ［マカダム］賃料<br>～超低・～排ガス２次 | | 日 | | ロードローラ［マカダム］賃料 | | |
| タイヤローラ賃料 | | 日 | | タイヤローラ賃料 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | | 運転手（特殊） | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 普通作業員 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 特殊作業員 | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

不陸整正
補足材料なし
1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | 土木一般世話役 | | |
| 軽油 | | L | | 軽油<br>パトロール給油 | | |
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | | | | | | |
| 補足材料の有無：補足材料なし | | | | 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石　　全仕上り厚１６０mm　　1　　m2　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ［土工用］<br>排ガス２０１４ | | 供用日 | | モータグレーダ［土工用］<br>排ガス２０１４ | | |
| ロードローラ［マカダム］賃料<br>～超低・～排ガス２次 | | 日 | | ロードローラ［マカダム］賃料 | | |
| タイヤローラ賃料 | | 日 | | タイヤローラ賃料 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | | 運転手（特殊） | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 普通作業員 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 特殊作業員 | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石　　全仕上り厚１６０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | 土木一般世話役 | | |
| 粒調砕石　４０㎜以下 | | m３ | | 再生粒度調整砕石<br>RM－４０ | | |
| 軽油 | | L | | 軽油<br>パトロール給油 | | |
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | | | | | | |
| 材料：粒度調整砕石<br>施工区分：2層施工<br>豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ | | | | 全仕上り厚(㎜)：160<br>材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石　M－４０ | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下　　粗粒20　改質Ⅱ型　平均仕上り厚４０mm　　1　　ｍ２　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 ～低騒・～排ガス2014 | | 日 | | アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 | | |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次 | | 日 | | 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | | |
| タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス３次 | | 日 | | タイヤローラ賃料 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 普通作業員 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | | 運転手（特殊） | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 特殊作業員 | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下　　粗粒20　改質Ⅱ型　平均仕上り厚４０mm　　1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代表機労材規格 | 構成比 | 単位 | 単価 | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | 土木一般世話役 | | |
| アスファルト混合物 | | t | | アスファルト混合物<br>密粒度（２０） | | |
| アスファルト乳剤<br>ＰＫ－３　プライムコート用 | | L | | アスファルト乳剤<br>ＰＫ－３　プライムコート用 | | |
| 軽油 | | L | | 軽油<br>パトロール給油 | | |
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下　　粗粒20　改質Ⅱ型　平均仕上り厚４０mm　　1　　ｍ２　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代表機労材規格 | 構成比 | 単位 | 単価 | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員：1.4m以上3.0m以下<br>標準締固め後密度：2.35t/m3<br>材料：アスファルト混合物各種<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし<br>豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ | | | | 1層当り平均仕上り厚(mm)：40<br>瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ<br>瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

車止めブロック（撤去・再設置）

再利用設置　　各種(600㎜以下､50kg未満)　　1　本　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | 普通作業員 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 土木一般世話役 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 特殊作業員 | | |
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | | | | | | |
| 作業区分：再利用設置<br>基礎砕石の有無：基礎砕石なし | | | | ﾌﾞﾛｯｸ規格：各種(600㎜以下､50kg未満)<br>均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

地先境界ブロック
設置　A種(120×120×600)　養生工なし　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | | 日 | | バックホウ［クローラ型］賃料 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 普通作業員 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 土木一般世話役 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 特殊作業員 | | |
| 型わく工 | | 人 | | 型わく工 | | |
| 地先境界ブロック<br>Ａ １２０×１２０×６００ | | 個 | | 地先境界ブロック<br>Ａ １２０×１２０×６００ | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

地先境界ブロック
設置　A種(120×120×600)　養生工なし　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ<br>（Ｗ／Ｃ＝６０％以下） | | ｍ3 | | 生コンクリート<br>１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％ | | |
| 再生クラッシャーラン　４０㎜以下 | | ｍ3 | | 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | | |
| 軽油 | | Ｌ | | 軽油<br>パトロール給油 | | |
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | | | | | | |
| 作業区分：設置<br>基礎砕石の有無：基礎砕石あり<br>養生工の有無：養生工なし<br>均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類：　高炉（ＢＢ）<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増あり | | | | ﾌﾞﾛｯｸ規格：A種(120×120×600)<br>均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり<br>基礎砕石規格：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０<br>均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)<br>生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし | | |

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

区画線設置　（全ての費用）

溶融式（手動）　　実線　１５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間 | 1,000.000 | ｍ | | | |
| トラフィックペイント（溶融型）<br>３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白 | 570.000 | ｋｇ | | | |
| ガラスビーズ<br>ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号 | 25.000 | ｋｇ | | | |
| 接着用プライマー<br>区画線用（トラフィックペイント接着用） | 25.000 | ｋｇ | | | |
| 軽油 | 43.000 | Ｌ | | | |
| 諸雑費 | 5.000 | ％ | | | |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 1,000 | ｍ | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | ｍ | | | |
| 施工区分：溶融式（手動）<br>塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白<br>プライマー規格：アスファルト舗装用 | | | 規格・仕様（溶融式）：実線　１５ｃｍ<br>塗布厚：塗布厚　１．５mm<br>舗装種別：排水性舗装でない場合 | | |
| 施工区間：未供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：全ての費用 | | | 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

伊　那　市

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

土砂等運搬
小規模　DID区間なし　5.5km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　　1　　m３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　位 | 単　　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | 供用日 | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | | |
| 運転手（一般） | | 人 | | 運転手（一般） | | |
| 軽油 | | L | | 軽油<br>パトロール給油 | | |
| 積算単価 | | 式 | | 積算単価 | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | | | | | | |
| 土砂等発生現場：小規模<br>土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>運搬距離：5.5km以下 | | | | 積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ | | |

処分費（残土）

# 施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

100　　ｍ３　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 100.000 | ｍ３ | | | |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 100 | ｍ３ | | | |
| ＊＊＊　単位当り　＊＊＊ | 1 | ｍ３ | | | |
| 処分費（円／ｍ３）： | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |